

PRIMER VARNISH PLUS

DESCRIPTION

PRIMER VARNISH PLUS est un fixateur de sols de haute qualité : une résine à base d'eau extrafine, spécialement développée pour faciliter la pénétration et ne pas laisser de film plastique en surface, qui protège de l'humidité, de la condensation et des taches d'eau. Particulièrement indiqué avant le laquage dans les salles de bains, cuisines et en extérieur. **NE CONVIENT PAS AUX PISCINES.**

Scellement de sols en intérieur et en extérieur avec une émulsion acrylique aliphatique, utilisée principalement pour la finition décorative de sols praticables et pour le scellement et la consolidation des supports.

APPLICATIONS

Toute surface absorbante, naturelle ou artificielle, que l'on souhaite sceller. Confère un certain lustre ou effet mouillé, qui variera selon le rendement sur chaque support. Lorsqu'une surface continue est requise, il s'adaptera à la physionomie du support de base tout en unifiant la surface.

Avant d'appliquer le produit, agiter jusqu'à parfaite homogénéisation, manuellement ou à l'aide d'un mélangeur mécanique.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

PRIMER VARNISH PLUS n'est ni toxique, ni dangereux, ni inflammable dans des conditions normales de manipulation. Il est recommandé de l'utiliser sans mesures de sécurité particulières, uniquement selon les règles légales de santé au travail.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L. Palette de 1,15 × 1,15 m, 120 unités.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Poids spécifique	1,03 g/cm ³
Sec au toucher	1 heure
Stabilité au gel	Bonne
Stabilité en extérieur	Aliphatique
Stabilité au passage	Élevée
Jaunissement	Aliphatique
Résistance à la saponification	Très bonne
Adhérence	Surfaces poreuses propres et sèches
Finition	Mat soyeux
Épaisseur minimale de la couche	Imprégnation
Rendement	± 12-15 m ² /kg, selon le support

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

- La surface de base doit être régularisée, propre et exempte de poussière, de graisse et de substances étrangères.
- En cas d'application d'une seconde couche, vérifier que la précédente est complètement sèche.
- Le temps de séchage de chaque couche est d'environ **24 heures**, selon la température et le taux d'humidité relative de l'environnement.
- Pendant le temps de séchage de chaque couche, la zone traitée ne doit être ni mouillée ni ouverte à l'usage.
- Ne pas appliquer le produit dans des conditions climatiques défavorables : temps froid, pluie, etc.
- La température ambiante d'application et de durcissement doit être comprise entre **6 et 35 °C**.

STOCKAGE

Doit être conservé entre **5 et 40 °C** dans son emballage d'origine. Ne pas stocker plus de **douze mois**.

DILUTION

Produit prêt à l'emploi. Selon la porosité, la nature et les caractéristiques du support, ainsi que les exigences du produit de finition, il peut être dilué dans une large plage. **PRIMER VARNISH PLUS** : eau = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5**.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.