

PRIMER VARNISH PLUS

OPIS

PRIMER VARNISH PLUS to wysokiej jakości środek utrwalający do posadzek: ekstra drobna żywica wodna, opracowana specjalnie w celu ułatwienia penetracji i niepozostawiania na powierzchni plastikowej powłoki, chroniąca przed wilgocią, kondensacją i plamami od wody. Szczególnie wskazany przed lakierowaniem w łazienkach, kuchniach oraz na zewnątrz. **NIE NADAJE SIĘ DO BASENÓW.**

Uszczelnianie posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków alifatyczną emulsją akrylową, stosowaną głównie do dekoracyjnego wykończenia posadzek użytkowanych oraz do uszczelniania i wzmacniania podłoża.

ZASTOSOWANIA

Każda chłonna powierzchnia, naturalna lub sztuczna, którą chce się uszczelnić. Nadaje pewien połysk lub efekt mokrej powierzchni, który zależy od wydajności na każdym podłożu. Gdy wymagana jest ciągła powierzchnia, dopasowuje się do struktury podłoża bazowego, jednocześnie ujednolicając powierzchnię.

Przed nałożeniem produktu mieszać do całkowitego ujednordnienia, ręcznie lub mieszadłem mechanicznym.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

PRIMER VARNISH PLUS nie jest toksyczny, niebezpieczny ani łatwopalny w normalnych warunkach użytkowania. Zaleca się stosowanie bez szczególnych środków bezpieczeństwa, wyłącznie zgodnie z ustawowymi przepisami bhp.

OPAKOWANIE

Kanister 5 L. Paleta 1,15 × 1,15 m, 120 szt.



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Ciężar właściwy	1,03 g/cm ³
Suchy w dotyku	1 godzina
Mrozoodporność	Dobra
Odporność na warunki zewnętrzne	Alifatyczny
Odporność na ruch	Wysoka
Żółknięcie	Alifatyczny
Odporność na zmydianie	Bardzo dobra
Przyczepność	Czyste, suche powierzchnie porowate
Wykończenie	Jedwabisty mat
Minimalna grubość warstwy	Impregnacja
Wydajność	± 12-15 m ² /kg, w zależności od podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I APLIKACJA

- Podłoże bazowe musi być równe, czyste oraz wolne od kurzu, tłuszczu i obcych substancji.
- W przypadku nakładania drugiej warstwy upewnić się, że poprzednia jest całkowicie sucha.
- Czas schnięcia każdej warstwy wynosi około **24 godzin**, w zależności od temperatury i wilgotności względnej otoczenia.
- W czasie schnięcia każdej warstwy obszar poddany obróbce nie może być zwilżany ani dopuszczony do użytkowania.
- Nie stosować produktu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych: zimno, deszcz itp.
- Temperatura otoczenia podczas aplikacji i utwardzania musi wynosić od **6 do 35 °C**.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od **5 do 40 °C** w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać dłużej niż **dwanaście miesięcy**.

ROZCIEŃCZANIE

Produkt gotowy do użycia. W zależności od porowatości, rodzaju i właściwości podłoża oraz wymagań produktu wykończeniowego można go rozcieńczać w szerokim zakresie. **PRIMER VARNISH PLUS :** woda = **1:2, 1:3, 1:4, 1:5.**

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es