RESIN FILLER

مجالات التطبيق

- لإصلاح الأسطح المسامية أو الملساء ولصقها أو طلائها.
- كراتنج لتشريب الكسوات والقطع المقوّاة بالألياف الزجاجية.
- كمعجون للوصلات والفراغات الأخرى.
- طلاء الأرضيات الخرسانية.
- إصلاح القطع المشكلة بالقوالب.

الحفظ - التخزين

- يُحفظ وفقًا للوائح المحلية.
- يُخزّن في منطقة منفصلة ومعتمدة.
- يُخزّن في العبوة الأصلية محميًا من أشعة الشمس المباشرة، في مكان جاف وبارد وجيد التهوية، بعيدًا عن المواد غير المتوافقة والطعام والشراب. يُحفظ تحت القفل.
- أزل جميع مصادر الاشتعال.
- يُحفظ بعيدًا عن المواد المؤكسدة.
- حافظ على الحاوية مغلقة ومحكمة الإغلاق حتى الاستخدام. يجب إغلاق العبوات المفتوحة بعناية وإحكام، وحفظها في وضع رأسي لمنع الانسكاب.
- لا يُخزّن في حاويات دون ملصقات.
- تجنب تلويث البيئة. تخلّص منه وفقًا للوائح المحلية.

إرشادات مهمة وتوصيات

يجب تطبيق RESIN FILLER مع تجديد جيد للهواء واتخاذ تدابير الحماية اللازمة. احم العبوات من درجات الحرارة العالية والتعرض المباشر للشمس. لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء التطبيق. في حالة ملامسة العينين، تُغسلان بماء نظيف ووفير. سام عند الابتلاع. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

الحجم

يتوفر **RESIN FILLER** بعبوة **3 kg + 60 g.**

الوصف

راتنج بوليستر من 2 مكوّن، خالٍ من المذيبات، سائل وشفاف، للإصلاح والطلاء والتصفيح.

الخصائص

- يتصلب الراتنج على السطح المعرض للهواء.
- مقاومة عالية وقدرة لصق عالية.
- مقاوم جدًا للماء، مع امتصاص منخفض للماء.
- فقد قليل أثناء التصلب.
- خالٍ من المذيبات، ولذلك لا يسبب إزعاجًا من الروائح تقريبًا.
- مقاوم للأحماض والقلويات الضعيفة والمحاليل الملحية غير العضوية والبنزين والنفط والشحوم والزيوت.
- يُطبّق حتى في درجات حرارة منخفضة نسبيًا (حد أدنى .(10 °C

تحضير السطح والتطبيق

يجب أن يكون السطح الأساسي نظيفًا وخاليًا من الغبار والشحوم والمواد الغريبة.

المعالجة المسبقة: لا يلزم تطبيق طبقة أساس مسبقًا. يجب أن يكون السطح جافًا.

التطبيق: قِس المكوّنين A و) Bالراتنج والمصلّب) بدقة واخلطهما جيدًا جدًا. يصبح الخليط بذلك جاهزًا للاستخدام.

يُطبّق بفرشاة أو أسطوانة أو ملعقة على السطح المراد معالجته.

زمن التطبيق نحو 30 min عند 18+ إلى .25 °C

في معظم الحالات، يُعمل بطبقتين للحصول على سماكة كافية للطبقة.

التخلص والبيئة

اتخذ جميع التدابير اللازمة لتقليل إنتاج النفايات إلى أدنى حد. ادرس طرق الاسترداد أو إعادة التدوير الممكنة. لا تصبّه في المصارف أو في البيئة. تخلّص منه في نقطة معتمدة لجمع النفايات.

يجب مناولة النفايات والتخلص منها وفقًا للتشريعات المحلية/الوطنية السارية. يجب التخلص من العبوات الفارغة ومواد التغليف وفقًا للتشريعات السارية.

يجب تحييد المنتج أو إتلافه بالحرق المراقب في منشآت خاصة بالنفايات الكيميائية، وفقًا للوائح المحلية.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es