

RESIN FILLER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διασυστατική πολυεστερική ρητίνη, χωρίς διαλύτες, ρευστή και διαφανής, για επισκευές, επικαλύψεις και πολυστρωματική ενίσχυση (laminating).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Η ρητίνη σκληραίνει στην επιφάνεια που εκτίθεται στον αέρα.
- **Υψηλή αντοχή, ισχυρή πρόσφυση.**
- Πολύ ανθεκτική στο νερό, χαμηλή απορρόφηση νερού.
- Χαμηλή απώλεια κατά τη σκλήρυνση.
- Χωρίς διαλύτες, επομένως σχεδόν χωρίς ενοχλητική οσμή.
- Ανθεκτική σε ασθενή οξέα και αλκάλια, ανόργανα διαλύματα αλάτων, βενζίνη, πετρέλαιο, λίπη και έλαια.
- Εφαρμογή δυνατή και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (ελάχ. 10 °C).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια του υποστρώματος πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνη, λίπη και ξένες ουσίες.

Προκαταρκτική επεξεργασία:

Δεν απαιτείται προηγούμενη εφαρμογή ασταριού. **Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή.**

Εφαρμογή:

Δοσολογήστε με ακρίβεια τα συστατικά Α και Β (ρητίνη και σκληρυντής) και αναμείξτε τα πολύ καλά. Το μείγμα αυτό είναι έτοιμο για χρήση.

Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή σπάτουλα στην επιφάνεια προς επεξεργασία.

Ο χρόνος επεξεργασίας είναι περίπου **30 λεπτά** στους +18-25 °C.

Στις περισσότερες περιπτώσεις εργάζεστε σε δύο στρώσεις, ώστε να επιτευχθεί επαρκές πάχος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η παραγωγή αποβλήτων. Εξετάστε πιθανές μεθόδους ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε στην αποχέτευση ούτε στο περιβάλλον. Απορρίψτε σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής αποβλήτων.

Τα απόβλητα πρέπει να διαχειρίζονται και να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική/εθνική νομοθεσία. Οι άδειες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εξουδετέρωση ή η καταστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνεται με ελεγχόμενη αποτέφρωση σε ειδικές εγκαταστάσεις χημικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Για την επισκευή, συγκόλληση ή επικάλυψη πορωδών ή λείων επιφανειών.
- Ως ρητίνη εμποτισμού επικαλύψεων και τεμαχίων ενισχυμένων με υαλοίνες.
- Ως στόκος για αρμούς και άλλες κοιλότητες.
- Επικάλυψη δαπέδων από σκυρόδεμα.
- Επισκευή χυτών τεμαχίων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

- Φυλάσσεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Αποθηκεύεται σε ξεχωριστό, εξουσιοδοτημένο χώρο.
- Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ασύμβατα υλικά, τρόφιμα και ποτά. **Φυλάσσεται κλειδωμένο.**
- Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.
- Κρατήστε μακριά από οξειδωτικά υλικά.
- Διατηρείτε το δοχείο καλά κλεισμένο και σφραγισμένο μέχρι τη χρήση. Τα ανοιγμένα δοχεία πρέπει να ξανακλείνονται προσεκτικά και να διατηρούνται σε όρθια θέση για να αποφεύγονται διαρροές.
- Μην φυλάσσετε σε δοχεία χωρίς ετικέτα.
- Αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

RESIN FILLER πρέπει να εφαρμόζεται με καλό αερισμό και με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Προστατεύστε τις συσκευασίες από υψηλές θερμοκρασίες και από την άμεση έκθεση στον ήλιο. **Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε** κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. **Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.** Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

RESIN FILLER διατίθεται σε συσκευασία **3 kg + 60 g**.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.