

RESIN FILLER

DESCRIPCIÓN

Resina de poliéster de 2 componentes, libre de disolventes, fluida y transparente, para reparación, revestimiento y laminado.

PROPIEDADES

- La resina se endurece en la superficie expuesta al aire.
- **Alta resistencia, alto poder de pegado.**
- Muy resistente al agua, poca absorción de agua.
- Poca pérdida durante el endurecimiento.
- Libre de disolventes, por lo tanto casi no hay molestias de olores.
- Resistente a ácidos y lejías débiles, soluciones salinas inorgánicas, gasolina, petróleo, grasas y aceites.
- Aplicación incluso con temperaturas relativamente bajas (mín. 10 °C).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

La superficie base debe estar limpia y libre de polvo, grasa y sustancias extrañas.

Tratamiento previo:

No es necesaria la aplicación previa de una imprimación. **La superficie debe estar seca.**

Aplicación:

Dosificar exactamente los componentes A y B (resina y endurecedor) y mezclarlos muy bien. Esta mezcla ya está lista para su uso.

Aplicar con brocha, rodillo o espátula sobre la superficie a tratar.

El tiempo de aplicación es de aprox. **30 min** con +18 a 25 °C.

En la mayoría de los casos se trabaja con dos capas, para lograr un grosor de capa suficiente.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües ni en el medio ambiente. Eliminar en un punto autorizado de recogida de residuos.

Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con la legislación local/nacional vigente. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con la legislación vigente.

La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, de acuerdo con la reglamentación local.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para la reparación, el pegado o revestido de superficies porosas o lisas.
- Como resina para embeber revestimientos y piezas reforzadas con fibra de vidrio.
- Como masilla para conexiones y otros espacios huecos.
- Revestimiento de suelos de hormigón.
- Reparación de piezas moldeadas.

CONSERVACIÓN - ALMACENAJE

- Conservar de acuerdo con las normativas locales.
- Almacenar en un área separada y homologada.
- Almacenar en el envase original protegido de la luz directa del sol, en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles, comida y bebida. **Guardar bajo llave.**
- Eliminar todas las fuentes de ignición.
- Mantener alejado de los materiales oxidantes.
- Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.
- No almacenar en contenedores sin etiquetar.
- Evitar la contaminación del medio ambiente. Eliminar según normativa local.

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

RESIN FILLER se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol. **No comer, beber ni fumar** durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. **Tóxico por ingestión.** Mantener fuera del alcance de los niños.

FORMATO

RESIN FILLER viene en formato de **3 kg + 60 g**.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es