RESIN FILLER

KUVAUS

Kaksikomponenttinen, liuotteeton, juokseva ja läpinäkyvä polyesterihartsi korjaukseen, pinnoitukseen ja laminointiin.

OMINAISUUDET

- Hartsi kovettuu ilmalle altistuvalla pinnalla.
- **Korkea lujuus, voimakas liimausteho.**
- Erittäin vedenkestävä, vähäinen veden imeytyminen.
- Vähäinen häviö kovettumisen aikana.
- Liuotteeton, joten hajuhaittoja on lähes olematta.
- Kestää happoja ja heikkoja emäsliuoksia, epäorgaanisia suolaliuoksia, bensiiniä, petrolia, rasvoja ja öljyjä.
- Levitys onnistuu myös suhteellisen alhaisissa lämpötiloissa (**väh. 10 ℃**).

ALUSTAN VALMISTELU JA LEVITYS

Pohjapinnan on oltava puhdas ja vapaa pölystä, rasvasta ja vierasaineista.

Esikäsittely:

Pohjustetta ei tarvitse levittää etukäteen. **Pinnan on oltava kuiva.**

Levitys:

Annostele komponentit A ja B (hartsi ja kovete) tarkasti ja sekoita ne erittäin huolellisesti. Seos on tämän jälkeen käyttövalmis.

Levitä siveltimellä, telalla tai lastalla käsiteltävälle pinnalle.

Käyttöaika on n. **30 min** lämpötilassa +18 ja 25 °C:n välillä.

Useimmissa tapauksissa työskennellään kahdella kerroksella riittävän kerrospaksuuden saavuttamiseksi.

HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖ

Ryhdy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin jätteen syntymisen minimoimiseksi. Selvitä mahdolliset hyödyntämis- tai kierrätysmenetelmät. Älä kaada viemäriin tai ympäristöön. Toimita hyväksyttyyn jätteenkeräyspisteeseen.

Jätteet on käsiteltävä ja hävitettävä voimassa olevan paikallisen/kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tyhjät astiat ja pakkaukset on hävitettävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tuotteen neutralointi tai tuhoaminen on tehtävä valvotulla polttamisella erityisissä kemiallisten jätteiden laitoksissa paikallisten määräysten mukaisesti.

KÄYTTÖKOHTEET

- Huokoisten tai sileiden pintojen korjaukseen, liimaukseen tai pinnoitukseen.
- Hartsina lasikuidulla vahvistettujen pinnoitteiden ja kappaleiden kyllästämiseen.
- Täytemassana liitoksiin ja muihin onttoihin tiloihin.
- Betonilattioiden pinnoitus.
- Valukappaleiden korjaus.

SÄILYTYS – VARASTOINTI

- Säilytä paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varastoi erillisellä, hyväksytyllä alueella.
- Varastoi alkuperäispakkauksessa suojattuna suoralta auringonvalolta, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, erillään yhteensopimattomista aineista, ruoasta ja juomasta. **Säilytä lukitussa tilassa.**
- Poista kaikki sytytyslähteet.
- Pidä erillään hapettavista aineista.
- Pidä astia tiiviisti suljettuna ja sinetöitynä käyttöhetkeen asti. Avatut astiat on suljettava huolellisesti ja pidettävä pystyasennossa vuotojen välttämiseksi.
- Älä varastoi merkitsemättömissä astioissa.
- Vältä ympäristön saastumista. Hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.

TÄRKEÄT OHJEET JA SUOSITUKSET

RESIN FILLER on levitettävä hyvässä ilmanvaihdossa ja tarvittavia suojatoimia noudattaen. Suojaa pakkaukset korkeilta lämpötiloilta ja suoralta auringonvalolta. **Älä syö, juo tai tupakoi** levityksen aikana. Silmäkosketuksen sattuessa huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä. **Nieltynä myrkyllistä.** Pidä poissa lasten ulottuvilta.

TOIMITUSMUOTO

RESIN FILLER toimitetaan **3 kg + 60 g** pakkauksessa.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es