

RESIN FILLER

DESCRIPTION

Résine polyester bicomposant, sans solvant, fluide et transparente, pour la réparation, le revêtement et le stratifié.

PROPRIÉTÉS

- La résine durcit sur la surface exposée à l'air.
- **Haute résistance, fort pouvoir collant.**
- Très résistante à l'eau, faible absorption d'eau.
- Faible perte pendant le durcissement.
- Sans solvant, donc presque aucune gêne olfactive.
- Résistante aux acides et aux lessives faibles, aux solutions salines inorganiques, à l'essence, au pétrole, aux graisses et aux huiles.
- Application possible même à des températures relativement basses (min. 10 °C).

PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface de base doit être propre et exempte de poussière, de graisse et de substances étrangères.

Traitement préalable :

L'application préalable d'un primaire n'est pas nécessaire. **La surface doit être sèche.**

Application :

Doser exactement les composants A et B (résine et durcisseur) et les mélanger très soigneusement. Ce mélange est alors prêt à l'emploi.

Appliquer au pinceau, au rouleau ou à la spatule sur la surface à traiter.

Le temps d'application est d'environ **30 min** à +18 à 25 °C.

Dans la plupart des cas, on travaille en deux couches, afin d'obtenir une épaisseur de couche suffisante.

ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter au maximum la production de déchets. Étudier les méthodes possibles de valorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans les égouts ni dans l'environnement. Éliminer dans un point de collecte de déchets agréé.

Les déchets doivent être manipulés et éliminés conformément à la législation locale/nationale en vigueur. Les emballages vides doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur.

La neutralisation ou la destruction du produit doit être réalisée par incinération contrôlée dans des installations spéciales de déchets chimiques, conformément à la réglementation locale.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour la réparation, le collage ou le revêtement de surfaces poreuses ou lisses.
- Comme résine pour imprégner des revêtements et des pièces renforcées de fibre de verre.
- Comme mastic pour les raccords et autres espaces creux.
- Revêtement de sols en béton.
- Réparation de pièces moulées.

CONSERVATION - STOCKAGE

- Conserver conformément aux réglementations locales.
- Stocker dans une zone séparée et agréée.
- Stocker dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des matériaux incompatibles, de la nourriture et des boissons. **Garder sous clé.**
- Éliminer toutes les sources d'ignition.
- Tenir à l'écart des matières comburantes.
- Maintenir le récipient bien fermé et scellé jusqu'au moment de l'utiliser. Les emballages ouverts doivent être soigneusement refermés et maintenus en position verticale pour éviter tout écoulement.
- Ne pas stocker dans des récipients non étiquetés.
- Éviter la contamination de l'environnement. Éliminer conformément à la réglementation locale.

INDICATIONS IMPORTANTES ET RECOMMANDATIONS

Le **RESIN FILLER** doit être appliqué avec une bonne aération et avec les mesures de protection nécessaires. Protéger les emballages des températures élevées et de l'exposition directe au soleil. **Ne pas manger, boire ni fumer** pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. **Toxique en cas d'ingestion.** Tenir hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENT

Le **RESIN FILLER** est conditionné en **3 kg + 60 g**.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.