

RESIN FILLER

DESCRIZIONE

Resina poliestere bicomponente, senza solventi, fluida e trasparente, per riparazione, rivestimento e laminazione.

PROPRIETÀ

- La resina indurisce sulla superficie esposta all'aria.
- **Elevata resistenza, forte potere adesivo.**
- Molto resistente all'acqua, basso assorbimento d'acqua.
- Bassa perdita durante l'indurimento.
- Senza solventi, quindi quasi nessun fastidio olfattivo.
- Resistente ad acidi e alcali deboli, a soluzioni saline inorganiche, benzina, petrolio, grassi e oli.
- Applicazione possibile anche a temperature relativamente basse (min. 10 °C).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

La superficie di base deve essere pulita e priva di polvere, grasso e sostanze estranee.

Trattamento preliminare:

Non è necessaria l'applicazione preventiva di un primer. **La superficie deve essere asciutta.**

Applicazione:

Dosare esattamente i componenti A e B (resina e indurente) e miscelarli molto bene. Questo impasto è quindi pronto all'uso.

Applicare con pennello, rullo o spatola sulla superficie da trattare.

Il tempo di lavorabilità è di circa **30 min** a +18-25 °C.

Nella maggior parte dei casi si lavora in due strati, per ottenere uno spessore sufficiente.

SMALTIMENTO E AMBIENTE

Adottare tutte le misure necessarie per evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti. Valutare i possibili metodi di recupero o riciclaggio. Non versare negli scarichi né disperdere nell'ambiente. Smaltire presso un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

I rifiuti devono essere gestiti e smaltiti in conformità alla legislazione locale/nazionale vigente. Gli imballaggi vuoti devono essere smaltiti in conformità alla legislazione vigente.

La neutralizzazione o la distruzione del prodotto deve essere effettuata mediante incenerimento controllato in impianti speciali per rifiuti chimici, in conformità alla normativa locale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per la riparazione, l'incollaggio o il rivestimento di superfici porose o lisce.
- Come resina per impregnare rivestimenti e pezzi rinforzati con fibra di vetro.
- Come stucco per raccordi e altre cavità.
- Rivestimento di pavimenti in calcestruzzo.
- Riparazione di pezzi stampati.

CONSERVAZIONE - STOCCAGGIO

- Conservare in conformità alle normative locali.
- Stoccare in un'area separata e autorizzata.
- Conservare nella confezione originale, al riparo dalla luce solare diretta, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da materiali incompatibili, alimenti e bevande. **Tenere sotto chiave.**
- Eliminare tutte le fonti di ignizione.
- Tenere lontano da materiali ossidanti.
- Mantenere il contenitore ben chiuso e sigillato fino al momento dell'uso. Le confezioni aperte devono essere richiuse con cura e mantenute in posizione verticale per evitare fuoriuscite.
- Non conservare in contenitori privi di etichetta.
- Evitare la contaminazione dell'ambiente. Smaltire in conformità alla normativa locale.

INDICAZIONI IMPORTANTI E RACCOMANDAZIONI

RESIN FILLER deve essere applicato con buona ventilazione e con le necessarie misure di protezione. Proteggere le confezioni da temperature elevate e dall'esposizione diretta al sole. **Non mangiare, bere né fumare** durante l'applicazione. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua pulita. **Tossico se ingerito.** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONE

RESIN FILLER è confezionato in **3 kg + 60 g**.

Le presenti informazioni corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e forniscono informazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di applicazione. Non hanno quindi lo scopo di garantire determinate proprietà dei prodotti né la loro idoneità a un'applicazione specifica. Devono essere rispettati gli eventuali diritti di proprietà industriale esistenti. I parametri di controllo qualità sono dettagliati nella scheda di specifica di ciascun prodotto.

SATINESTONE - Zona industriale Carabona - C/ Coure n. 16, 18 e 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPAGNA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es