

RESIN FILLER

OPIS

Bezrozpuszczalnikowa, płynna i przezroczysta dwuskładnikowa żywica poliestrowa do napraw, powlekania i laminowania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Żywica utwardza się na powierzchni wystawionej na działanie powietrza.
- **Wysoka wytrzymałość, silna przyczepność.**
- Bardzo odporna na wodę, niska nasiąkliwość.
- Niewielkie straty podczas utwardzania.
- Bez rozpuszczalników, dlatego prawie bez uciążliwego zapachu.
- Odporna na słabe kwasy i zasady, nieorganiczne roztwory soli, benzynę, ropę naftową, tłuszcze i oleje.
- Aplikacja możliwa również w stosunkowo niskich temperaturach (min. 10 °C).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I APLIKACJA

Powierzchnia podłoża musi być czysta, wolna od pyłu, tłuszczu i obcych substancji.

Przygotowanie wstępne:

Wcześniejsze gruntowanie nie jest konieczne. **Powierzchnia musi być sucha.**

Aplikacja:

Dokładnie odmierzyć składniki A i B (żywicę i utwardzacz) i bardzo dokładnie wymieszać. Tak przygotowana mieszanka jest gotowa do użycia.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub szpachelką na powierzchnię przeznaczoną do zabezpieczenia.

Czas użyteczności mieszanki wynosi ok. **30 min** w temp. od +18 do 25 °C.

W większości przypadków pracuje się w dwóch warstwach, aby uzyskać odpowiednią grubość powłoki.

UTYLIZACJA I ŚRODOWISKO

Podjąć wszelkie niezbędne działania, aby w jak największym stopniu unikać powstawania odpadów. Rozważyć możliwe metody odzysku lub recyklingu. Nie wylewać do kanalizacji ani do środowiska. Utylizować w autoryzowanym punkcie zbiórki odpadów.

Z odpadami należy postępować i utylizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi/krajowymi. Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Neutralizacja lub zniszczenie produktu musi odbywać się poprzez kontrolowane spalanie w specjalnych instalacjach do odpadów chemicznych, zgodnie z przepisami lokalnymi.

ZAKRES STOSOWANIA

- Do naprawy, klejenia lub powlekania powierzchni porowatych lub gładkich.
- Jako żywica do impregnacji powłok i elementów wzmocnionych włóknem szklanym.
- Jako masa szpachlowa do połączeń i innych wnęk.
- Powlekane posadzek betonowych.
- Naprawa elementów formowanych.

PRZECHOWYWANIE - MAGAZYNOWANIE

- Przechowywać zgodnie z przepisami lokalnymi.
- Magazynować w osobnym, autoryzowanym miejscu.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów niekompatybilnych, żywności i napojów. **Przechowywać pod zamknięciem.**
- Usunąć wszystkie źródła zapłonu.
- Trzymać z dala od materiałów utleniających.
- Do momentu użycia utrzymywać pojemnik szczelnie zamknięty i zaplombowany. Otwarte opakowania należy starannie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej, aby uniknąć wycieku.
- Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach.
- Unikać zanieczyszczenia środowiska. Utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi.

WAŻNE WSKAZÓWKI I ZALECENIA

RESIN FILLER należy stosować przy dobrej wentylacji i z zachowaniem niezbędnych środków ochrony. Chronić opakowania przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. **Nie jeść, nie pić i nie palić** podczas aplikacji. W razie kontaktu z oczami przemyć dużą ilością czystej wody. **Działa toksycznie po połyknięciu.** Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

OPAKOWANIE

RESIN FILLER jest dostarczany w opakowaniu **3 kg + 60 g**.

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.

SATINESTONE - Strefa przemysłowa Carabona - C/ Coure nr 16, 18 i 20 - 12530 Burriana - Castellón - HISZPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es