satine
satine.com

FICHA TÉCNICA

RESIN FILLER

DESCRIÇÃO

Resina de poliéster de 2 componentes, sem solventes, fluida e transparente, para reparação, revestimento e laminagem.

PROPRIEDADES

- A resina endurece na superfície exposta ao ar.
- Alta resistência, elevado poder de colagem.
- Muito resistente à água, baixa absorção de água.
- Pouca perda durante o endurecimento.
- Sem solventes, pelo que praticamente não há incómodos de odores.
- Resistente a ácidos e bases fracos, soluções salinas inorgânicas, gasolina, petróleo, gorduras e óleos.
- Aplicação mesmo com temperaturas relativamente baixas (mín. 10 °C).

PREPARAÇÃO DO SUPORTE E APLICAÇÃO

A superfície de base deve estar limpa e isenta de pó, gordura e substâncias estranhas.

Tratamento prévio: Não é necessária a aplicação prévia de um primário. A superfície deve estar seca.

Aplicação: Dosear exatamente os componentes A e B (resina e endurecedor) e misturá-los muito bem. Esta mistura está pronta a utilizar.

Aplicar com trincha, rolo ou espátula sobre a superfície a tratar.

O tempo de aplicação é de aprox. 30 min a +18 a 25 °C.

Na maioria dos casos, trabalha-se com duas camadas para obter uma espessura de camada suficiente.

ELIMINAÇÃO E AMBIENTE

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de valorização ou reciclagem. Não deitar nos esgotos nem no ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos.

Os resíduos devem ser manuseados e eliminados de acordo com a legislação local/nacional em vigor. As embalagens vazias e os materiais de embalagem devem ser eliminados de acordo com a legislação em vigor.

A neutralização ou destruição do produto deve realizar-se por incineração controlada em instalações especiais de resíduos químicos, de acordo com a regulamentação local.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para reparação, colagem ou revestimento de superfícies porosas ou lisas.
- Como resina para impregnar revestimentos e peças reforçadas com fibra de vidro.
- Como massa para ligações e outros espaços vazios.
- Revestimento de pavimentos de betão.
- Reparação de peças moldadas.

CONSERVAÇÃO - ARMAZENAMENTO

- Conservar de acordo com as normas locais.
- Armazenar numa área separada e homologada.
- Armazenar na embalagem original, protegida da luz solar direta, numa área seca, fresca e bem ventilada, separada de materiais incompatíveis, alimentos e bebidas. Guardar fechado à chave.
- Eliminar todas as fontes de ignição.
- Manter afastado de materiais oxidantes.
- Manter o recipiente bem fechado e selado até ao momento da utilização. As embalagens abertas devem ser cuidadosamente fechadas e mantidas na posição vertical para evitar derrames.
- Não armazenar em recipientes sem rótulo.
- Evitar a contaminação do ambiente. Eliminar segundo a regulamentação local.

INDICAÇÕES IMPORTANTES E RECOMENDAÇÕES

RESIN FILLER deve aplicar-se com boa renovação de ar e com as medidas de proteção necessárias. Proteger as embalagens das temperaturas elevadas e da exposição solar direta. Não comer, beber nem fumar durante a aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Tóxico por ingestão. Manter fora do alcance das crianças.

FORMATO

RESIN FILLER apresenta-se no formato de 3 kg + 60 g.

Estas informações correspondem ao estado atual dos nossos conhecimentos e fornecem informações sobre os nossos produtos e as suas possibilidades de aplicação. O seu objetivo não consiste, portanto, em assegurar determinadas propriedades dos produtos ou a sua adequação a uma aplicação concreta. Devem respeitar-se eventuais direitos existentes de propriedade industrial. Os parâmetros de controlo de qualidade serão detalhados na folha de especificações de cada produto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es