

RESIN FILLER

DESCRIERE

Rășină poliesterică bicomponentă, fără solvenți, fluidă și transparentă, pentru reparații, acoperiri și laminare.

PROPRIETĂȚI

- Rășina se întărește pe suprafața expusă aerului.
- **Rezistență ridicată, putere adezivă mare.**
- Foarte rezistentă la apă, absorbție redusă de apă.
- Pierdere redusă în timpul întăririi.
- Fără solvenți, deci aproape fără disconfort olfactiv.
- Rezistentă la acizi și baze slabe, soluții saline anorganice, benzină, petrol, grăsimi și uleiuri.
- Aplicare posibilă și la temperaturi relativ scăzute (**min. 10 °C**).

PREGĂTIREA SUPORTULUI ȘI APLICARE

Suprafața de bază trebuie să fie curată și lipsită de praf, grăsimi și substanțe străine.

Tratament prealabil:

Nu este necesară aplicarea prealabilă a unei amorse. **Suprafața trebuie să fie uscată.**

Aplicare:

Dozați exact componentele A și B (rășină și întăritor) și amestecați-le foarte bine. Acest amestec este apoi gata de utilizare.

Aplicați cu pensula, rola sau spaclul pe suprafața de tratat.

Timpul de utilizare a amestecului este de aproximativ **30 min** la +18-25 °C.

În majoritatea cazurilor se lucrează în două straturi, pentru a obține o grosime suficientă a stratului.

ELIMINARE ȘI MEDIU

Luați toate măsurile necesare pentru a evita pe cât posibil generarea de deșeuri. Analizați posibilele metode de valorificare sau reciclare. Nu deversați în canalizare sau în mediu. Eliminați la un punct de colectare a deșeurilor autorizat.

Deșeurile trebuie manipulate și eliminate conform legislației locale/naționale în vigoare. Ambalajele goale trebuie eliminate conform legislației în vigoare.

Neutralizarea sau distrugerea produsului trebuie efectuată prin incinerare controlată în instalații speciale pentru deșeuri chimice, conform reglementărilor locale.

DOMENII DE APLICARE

- Pentru repararea, lipirea sau acoperirea suprafețelor poroase sau netede.
- Ca rășină pentru impregnarea acoperirilor și a pieselor armate cu fibră de sticlă.
- Ca chit pentru racorduri și alte goluri.
- Acoperirea pardoselilor din beton.
- Repararea pieselor turnate.

DEPOZITARE - STOCARE

- Păstrați conform reglementărilor locale.
- Depozitați într-o zonă separată și autorizată.
- Depozitați în ambalajul original, ferit de lumina directă a soarelui, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat, departe de materiale incompatibile, alimente și băuturi. **A se păstra sub cheie.**
- Eliminați toate sursele de aprindere.
- Țineți departe de materiale oxidante.
- Mențineți recipientul bine închis și sigilat până la utilizare. Ambalajele deschise trebuie reînchise cu grijă și menținute în poziție verticală pentru a evita scurgerile.
- Nu depozitați în recipiente neetichetate.
- Evitați contaminarea mediului. Eliminați conform reglementărilor locale.

INDICAȚII IMPORTANTE ȘI RECOMANDĂRI

RESIN FILLER trebuie aplicat cu o bună ventilație și cu măsurile de protecție necesare. Protejați ambalajele de temperaturi ridicate și de expunerea directă la soare. **Nu mâncați, nu beți și nu fumați** în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați din abundență cu apă curată. **Toxic în caz de înghițire.** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

AMBALARE

RESIN FILLER este ambalat în **3 kg + 60 g**.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

SATINESTONE - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón - SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es