satine
satine.com

技术数据表

RESIN FILLER

说明

2 组分聚酯树脂，无溶剂、流动性好且透明，用于修补、覆层和层压。

性能

- 树脂在暴露于空气的表面硬化。
- 高强度、高粘结力。
- 非常耐水，吸水率低。
- 硬化过程中损失少。
- 不含溶剂，因此几乎没有气味困扰。
- 耐弱酸、弱碱液、无机盐溶液、汽油、石油、油脂和油。
- 即使温度相对较低（最低 10 °C）也可施工。

基层准备和施工

基面必须清洁，无灰尘、油脂和异物。

预处理：无需预先涂底涂。表面必须干燥。

施工：精确计量 A 和 B 组分（树脂和硬化剂），并充分混合。混合物即可使用。

用刷子、滚筒或刮刀涂在待处理表面上。

在 +18 至 25 °C 下，可施工时间约为 30 min。

多数情况下分两层施工，以达到足够的涂层厚度。

处置与环境

采取一切必要措施，尽量减少废物产生。研究可能的再利用或回收方法。不得排入下水道或环境中。应送至经授权的废物收集点处置。

废物必须按照现行地方 / 国家法规处理及处置。空容器和包装必须按照现行法规处置。

产品的中和或销毁应遵照地方规定，在专门的化学废物处理设施中进行受控焚烧。

应用范围

- 用于多孔或光滑表面的修补、粘结或覆层。
- 作为树脂浸渍玻璃纤维增强覆层及部件。
- 作为填缝膏填充连接处和其他空隙。
- 混凝土地面覆层。
- 模制件修补。

保存 - 储存

- 按照地方规定保存。
- 储存在独立且经批准的区域。
- 使用原包装储存，避免阳光直射，置于干燥、阴凉、通风良好的区域，与不相容材料、食品和饮料分开。加锁保管。
- 消除所有点火源。
- 远离氧化性材料。
- 使用前保持容器严密关闭和密封。开封后应小心地重新封严，并保持直立，防止泄漏。
- 不得储存在无标签的容器中。
- 避免污染环境。按地方规定处置。

重要说明与建议

RESIN FILLER 应在空气充分流通并采取必要防护措施的条件下施工。容器应避免高温和阳光直射。施工期间不得进食、饮水或吸烟。如接触眼睛，用大量洁净清水冲洗。吞咽有毒。置于儿童接触不到的地方。

规格

RESIN FILLER 的包装规格为 **3 kg + 60 g**。

本资料反映我们目前的知识水平，并提供有关本公司产品及其应用可能性的信息。因此，其目的并非保证产品具有某些特定性能或适合某种具体用途。必须尊重可能存在的工业产权。质量控制参数详见各产品的规格表。

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es