RESINA PRESS

الخصائص الفنية

الوزن النوعي عند **20 °C:**	1,03-1,06 g/cm^3	
الكثافة:	0,98 g/cm^3	
	4,0	**pH:**
اللون:		حليبي
محتوى المواد الصلبة:	21 %	

التركيب

RESINA PRESS رابط مشتت مائي خالٍ من المذيبات العضوية والمنتجات البيتومينية.

التطبيقات

طُوّر RESINA PRESS لتحضير الأسطح، وصُمم خصيصًا لتدعيم الأسطح التي تحتاج إلى ذلك. كما يُستخدم لتحسين تماسك الأسطح أو دمكها وزيادة مقاومة المنتج للانحناء والشد بدرجة كبيرة.

التخزين

يُحفظ بين 5 و40 °C في عبوته الأصلية. لا يُخزّن لأكثر من اثني عشر شهرًا.

السلامة والصحة

RESINA PRESS غير سام ولا خطر ولا قابل للاشتعال في ظروف المناولة العادية.

يوصى باستخدامه دون تدابير سلامة خاصة، مع الالتزام فقط بالقواعد القانونية للصحة المهنية.

التخفيف

منتج جاهز للاستخدام.

بحسب مسامية السطح وطبيعته وخصائصه، وكذلك متطلبات منتج التشطيب، يمكن استخدامه دون تخفيف أو مخففًا بماء الصنبور بنسبة 1/1.

التعبئة

عبوة سعة: **5 L**

منصة: **144 – 1,15 x 1,15** وحدة.

تتوافق هذه المعلومات مع الحالة الراهنة لمعارفنا وتقدم معلومات عن منتجاتنا وإمكانات استخدامها. ولذلك لا تهدف إلى ضمان خصائص معينة للمنتجات أو ملاءمتها لتطبيق محدد. يجب احترام أي حقوق قائمة للملكية الصناعية. تُفصّل معايير مراقبة الجودة في ورقة المواصفات الخاصة بكل منتج.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es