RESINA PRESS

KOOSTUMUS

RESINA PRESS on vesidispersiopohjainen sideaine, joka ei sisällä orgaanisia liuottimia eikä bitumipohjaisia tuotteita.

KÄYTTÖKOHTEET

RESINA PRESS on kehitetty pintojen esikäsittelyyn, erityisesti sitä vaativien alustojen lujittamiseen. Se myös parantaa alustojen ankkuroitumista tai tiivistymistä ja lisää merkittävästi tuotteen taivutusvetolujuutta.

TURVALLISUUS JA HYGIENIA

RESINA PRESS ei ole myrkyllinen, vaarallinen eikä syttyvä normaaleissa käsittelyolosuhteissa.

Sitä suositellaan käytettäväksi ilman erityisiä turvatoimia, noudattamalla ainoastaan lakisääteisiä työterveysmääräyksiä.

TOIMITUSMUOTO

Kanisteri: 5 L

Lava: 1,15 x 1,15 – 144 kpl

TEKNISET OMINAISUUDET

Ominaispaino lämpötilassa 20 °C:	1,03-1,06 g/cm^3
Tiheys:	0,98 g/cm^3
pH:	4,0
Väri:	Maitomainen
Kuiva-ainepitoisuus:	21 %

SÄILYTYSOLOSUHTEET

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa **5 ja 40 °C:n välillä**. Ei saa varastoida yli **kahtatoista kuukautta**.

LAIMENNUS

KÄYTTÖVALMIS TUOTE.

Alustan huokoisuuden, laadun ja ominaisuuksien sekä pintakäsittelytuotteen vaatimusten mukaan tuotetta voidaan käyttää **laimentamattomana tai laimennettuna suhteessa 1/1** vesijohtovedellä.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es