

RESINA PRESS

COMPOSITION

La **RESINA PRESS** est un liant en dispersion aqueuse, exempt de solvants organiques et de produits bitumineux.

APPLICATIONS

La **RESINA PRESS** est conçue pour la préparation des surfaces, spécialement pour consolider les supports qui l'exigent. Elle optimise également l'ancrage ou le compactage des supports et augmente considérablement la résistance à la flexion du produit.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

La **RESINA PRESS** n'est **ni toxique, ni dangereuse, ni inflammable** dans des conditions normales de manipulation.

Une utilisation sans mesures de sécurité particulières est recommandée ; seules les règles légales de santé au travail s'appliquent.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 l

Palette : 1,15 x 1,15 – 144 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids spécifique à 20 °C :	1,03-1,06 g/cm ³
Densité :	0,98 g/cm ³
pH :	4,0
Couleur :	Laiteux
Extrait sec :	21 %

STOCKAGE

Doit être conservée **entre 5 et 40 °C** dans son emballage d'origine. Ne pas stocker plus de **douze mois**.

DILUTION

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI.

Selon la porosité, la nature et les caractéristiques du support, ainsi que les exigences du produit de finition, elle peut être utilisée **pure ou diluée 1/1** avec de l'eau courante.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et renseignent sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles n'ont donc pas pour objet de garantir des propriétés déterminées des produits ni leur adéquation à une application concrète. Les éventuels droits de propriété industrielle existants doivent être respectés. Les paramètres de contrôle qualité sont détaillés dans la fiche de spécification de chaque produit.

SATINESTONE - Zone industrielle Carabona - C/ Coure nº 16, 18 et 20 - 12530 Burriana - Castellón - ESPAGNE Tél. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail : info@satine.es