RESINA PRESS

SAMMENSETNING

RESINA PRESS er et bindemiddel i vandig dispersjon, fritt for organiske løsemidler og bituminøse produkter.

ANVENDELSER

RESINA PRESS er utviklet for klargjøring av overflater, spesielt tenkt for å konsolidere underlag som trenger det. Også for å optimalisere forankringen eller komprimeringen av underlag og øke produktets bøyestrekkfasthet betydelig.

SIKKERHET OG HYGIENE

RESINA PRESS er **ikke giftig, farlig eller brannfarlig** under normale håndteringsforhold.

Det anbefales å bruke produktet uten spesielle sikkerhetstiltak, kun i samsvar med gjeldende lovfestede regler for arbeidshelse.

LEVERINGSFORM

Dunk: 5 L

Pall: 1,15 x 1,15 – 144 stk.

TEKNISKE EGENSKAPER

Egenvekt ved 20 °C:	1,03-1,06 g/cm^3
Tetthet:	0,98 g/cm^3
pH:	4,0
Farge:	Melkeaktig
Faststoffinnhold:	21 %

OPPBEVARING

Skal oppbevares **mellom 5 og 40 °C** i originalemballasjen. Må ikke lagres i mer enn **tolv måneder**.

FORTYNNING

BRUKSKLART PRODUKT.

Avhengig av underlagets porøsitet, art og egenskaper, samt kravene til sluttproduktet, kan det brukes **ufortynnet eller fortynnet 1/1** med springvann.

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskapsstand og gir opplysninger om produktene våre og deres bruksmuligheter. Hensikten er derfor ikke å garantere bestemte egenskaper ved produktene eller deres egnethet for en konkret anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametrene er nærmere beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert enkelt produkt.

SATINESTONE - Industriområdet Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 og 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tlf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-post: info@satine.es