RESINA PRESS

BİLEŞİM

RESINA PRESS, sulu dispersiyon halinde, organik solventlerden ve bitümlü ürünlerden arındırılmış bir bağlayıcıdır.

UYGULAMALAR

RESINA PRESS, yüzey hazırlığı için geliştirilmiştir; özellikle gerektiren alt yüzeyleri sağlamlaştırmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca alt yüzeylerin tutunmasını veya sıkışmasını optimize etmek ve ürünün eğilme-çekme dayanımını önemli ölçüde artırmak için kullanılır.

GÜVENLİK VE HİJYEN

RESINA PRESS, normal kullanım koşullarında **toksik, tehlikeli veya yanıcı değildir**.

Özel güvenlik önlemleri olmadan, yalnızca yasal iş sağlığı kurallarına uyularak kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

Bidon: 5 L

Palet: 1,15 x 1,15 – 144 adet

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özgül ağırlık (20 °C):	1,03-1,06 g/cm^3
Yoğunluk:	0,98 g/cm^3
pH:	4,0
Renk:	Sütlü
Katı madde içeriği:	%21

SAKLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında **5 ile 40 °C arasında** saklanmalıdır. **On iki aydan** uzun süre depolanmamalıdır.

SEYRELTME

KULLANIMA HAZIR ÜRÜN.

Alt yüzeyin gözenekliliğine, yapısına ve özelliklerine, ayrıca son kat ürünün gereksinimlerine göre **saf olarak veya musluk suyuyla 1/1 oranında seyreltilerek** kullanılabilir.

Bu bilgiler mevcut bilgi birikimimizi yansıtmakta olup ürünlerimiz ve uygulama olanakları hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla amaçları, ürünlerin belirli özelliklerini veya belirli bir uygulamaya uygunluğunu garanti etmek değildir. Mevcut sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Kalite kontrol parametreleri her ürünün şartname formunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure No: 16, 18 ve 20 - 12530 Burriana - Castellón – İSPANYA Tel: +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-posta: info@satine.es