satine
satine.com

producto ecológico

TECHNISCH BLAD

SATINE BASE BLACK LABEL

PRODUCT

Gekatalyseerd microcement met gemicroniseerd kwarts. Uitstekende verwerkbaarheid en hardheid dankzij een combinatie van harsen van de nieuwste generatie, exclusief ontwikkeld voor producten van Satine. Gemicroniseerde bekleding, geschikt voor vloeren en wanden.

- Laag gehalte aan oplosbare zouten.
- Waterdampdoorlatend.



BESCHRIJVING

Pasta op basis van harsen en toeslagmaterialen voor het bekleden van vloeren en wanden, met verharder.

TOEPASSING

Open de emmer en voeg de verharder toe aan de gebruiksklare pasta; roer de pasta met een mechanische mixer tot een volledig homogene pasta is verkregen.

Breng 1 of 2 lagen aan, afhankelijk van de benodigde dikte. Aanbrengen met een stalen spaan onder een hoek van 45° en met enige druk op het materiaal.

De open tijd voordat het materiaal begint te verharden en uit te harden bedraagt ongeveer 30 tot 40 min.

Afhankelijk van de temperatuur / luchtvochtigheid / werkmethoden kan het product qua droging, hardheid, verwerkbaarheid en korrelgrootte worden aangepast aan de wensen van de klant.

VERBRUIK

Het verbruik bedraagt ongeveer:

1-1,5 kg/m^2

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

Draag handschoenen en een veiligheidsbril.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Het product niet toepassen bij temperaturen lager dan 5 °C of hoger dan 30 °C.

Lege verpakkingen moeten worden verwijderd overeenkomstig de geldende wetgeving.

VOORDELEN

Goede vloeibaarheid en verwerkbaarheid.

Base Black Label, minimale laagdikte van 0,5 tot 1 mm per laag.

Eenvoudig te reinigen met een vochtige doek en neutrale zeep.

Zorgt voor grote hardheid en sterkte van de ondergrond.

EIGENSCHAPPEN

- Doorlopende decoratieve bekleding zonder voegen, met meerdere kleuropties.
- Uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden.
- Scheurt niet.
- Gecompenseerde krimp.
- Stabiel bij onderdompeling en in contact met water.

BEWARING

6 maanden vanaf de productiedatum, in de originele gesloten verpakking, beschermd tegen vocht en weersinvloeden. Bewaren bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C.

Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

KENMERKEN

Type:	Pasta
Uiterlijk:	Witte pasta
Schijnbare dichtheid:	1.500 kg/m^3
Verwerkingstijd van het mengsel:	30-40 min
Maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Mechanische sterkte (EN 1015-11):	
Druksterkte 28 dagen:	70 N/mm^2 (Medium)
Buigsterkte 28 dagen:	> 12 N/mm^2 (systeem)
Hechting op beton:	28 dagen: 5 MPa
Maximale laagdikte:	Medium: 0,5 tot 5 mm per laag
Brandgedrag (EN 13501-1):	A1
Verpakking:	19 kg comp. A + 1 kg comp. B
VOC:	Bevat geen vluchtige organische stoffen (VOC)

CERTIFICATEN

- CE-markering – UNE-EN 13813:2003.
- Hechtsterkte, UNE-EN 13892-8:2003.
- Slagvastheid, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Slijtvastheid, UNE-EN 13892-4:2003.
- Classificatie van het brandgedrag van vloerbekledingen, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

VERPAKKING



Emmer van 19 kg + fles van 1 kg

Pallet van 44 stuks

AFWERKINGSEFFECT



Deze informatie komt overeen met de huidige stand van onze kennis en geeft informatie over onze producten en hun toepassingsmogelijkheden. Het doel ervan is dan ook niet om bepaalde eigenschappen van de producten of hun geschiktheid voor een specifieke toepassing te garanderen. Eventueel bestaande industriële eigendomsrechten moeten worden gerespecteerd. De kwaliteitscontroleparameters worden vermeld in het specificatieblad van elk product.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 en 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANJE Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es