satine
satine.com

producto ecológico

FIȘĂ TEHNICĂ

# SATINE BASE BLACK LABEL

## PRODUS

Microciment catalizat cu cuarț micronizat. Prelucrabilitate și duritate excelente datorită unei combinații de rășini de ultimă generație, dezvoltate în exclusivitate pentru produsele fabricate de Satine. Strat de acoperire micronizat, potrivit pentru pardoseli și pereți.

- Conținut scăzut de săruri solubile.
- Permeabil la vaporii de apă.




## DESCRIERE

Pastă pe bază de rășini și agregate pentru acoperirea pardoselilor și pereților, cu întăritor.

## APLICARE

Se deschide găleata și se adaugă întăritorul în pasta gata de utilizare; se amestecă pasta cu un mixer mecanic până se obține o pastă complet omogenă.

Se aplică 1 sau 2 straturi, în funcție de grosimea necesară. Se aplică cu o drișcă din oțel înclinată la 45° și exercitând o anumită presiune la aplicarea materialului.

Timpul deschis înainte ca materialul să înceapă să se întărească și să facă priză este de aproximativ 30-40 min.

În funcție de temperatură / umiditate / metodele de lucru, produsul poate fi adaptat în ceea ce privește uscarea, duritatea, prelucrabilitatea și granulația, conform cerinței clientului.

## CONSUM

Consum aproximativ:

**1-1,5 kg/m$^2$**

## PRECAUȚII SPECIALE

Utilizați mănuși și ochelari de protecție.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5 °C sau peste 30 °C.

Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația în vigoare.

## AVANTAJE

Fluiditate și prelucrabilitate bune.

Base Black Label, grosime minimă pe strat de 0,5 până la 1 mm.

Ușor de curățat, cu o lavetă umedă și săpun neutru.

Conferă suportului duritate și rezistență ridicate.

## PROPRIETĂȚI

- Strat de acoperire decorativ continuu, fără rosturi, cu numeroase opțiuni cromatice.
- Aderență excelentă pe numeroase suprafețe.
- Nu fisurează.
- Contracție compensată.
- Stabil la imersie și în contact cu apa.

## PĂSTRARE

6 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de umiditate și de intemperii. A se depozita între 5 și 35 °C.

Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

**SATINESTONE** - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es

## CARACTERISTICI

| | |
|---|---|
| **Tip:** | Pastă |
| **Aspect:** | Pastă albă |
| **Densitate aparentă:** | 1.500 kg/m$^3$ |
| **Timp de utilizare a amestecului:** | 30-40 min |
| **Dimensiunea maximă a agregatului:** | Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm |
| **Rezistențe mecanice (EN 1015-11):** | |
| **Compresiune la 28 de zile:** | 70 N/mm$^2$ (Medium) |
| **Încovoiere la 28 de zile:** | > 12 N/mm$^2$ (sistem) |
| **Aderență la beton:** | 28 de zile: 5 MPa |
| **Grosimea maximă pe strat:** | Medium: de la 0,5 la 5 mm pe strat |
| **Reacție la foc (EN 13501-1):** | A1 |
| **Ambalaj:** | 19 kg comp. A + 1 kg comp. B |
| **COV:** | Nu conține compuși organici volatili (COV) |

## CERTIFICATE

- Marcaj CE – UNE-EN 13813:2003.
- Rezistență la aderență, UNE-EN 13892-8:2003.
- Rezistență la impact, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Rezistență la uzură, UNE-EN 13892-4:2003.
- Clasificarea reacției la foc a pardoselilor, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

## AMBALAJ




**Găleată de 19 kg + sticlă de 1 kg**

**Palet de 44 de unități**

## EFECT DE FINISARE



Aceste informații corespund stadiului actual al cunoștințelor noastre și oferă informații despre produsele noastre și posibilitățile de aplicare ale acestora. Prin urmare, ele nu au scopul de a garanta anumite proprietăți ale produselor sau adecvarea lor pentru o aplicație concretă. Trebuie respectate eventualele drepturi de proprietate industrială existente. Parametrii de control al calității sunt detaliați în fișa de specificații a fiecărui produs.

**SATINESTONE** - Zona industrială Carabona - C/ Coure nr. 16, 18 și 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPANIA Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 E-mail: info@satine.es