satine
satine.com

producto ecológico

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

SATINE MEDIUM BLACK LABEL

ΠΡΟΪΟΝ

Καταλυόμενο μικροτσιμέντο με μικρονοποιημένο χαλαζία. Εξαιρετική εργασιμότητα και σκληρότητα χάρη σε έναν συνδυασμό ρητινών τελευταίας γενιάς, που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για προϊόντα που κατασκευάζει η Satine. Μικρονοποιημένη επικάλυψη κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους.

- Χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά άλατα.
- Διαπερατό στους υδρατμούς.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πάστα με βάση ρητίνες και αδρανή για την επικάλυψη δαπέδων και τοίχων, με σκληρυντή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανοίξτε τον κουβά και προσθέστε τον σκληρυντή στην έτοιμη προς χρήση πάστα· αναμείξτε την πάστα με μηχανικό αναδευτήρα μέχρι να προκύψει πλήρως ομοιογενής πάστα.

Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος. Εφαρμόστε με ατσάλινη σπάτουλα υπό γωνία 45° και ασκώντας κάποια πίεση κατά την εφαρμογή του υλικού.

Ο ανοιχτός χρόνος, πριν το υλικό αρχίσει να σκληραίνει και να δένει, είναι περίπου 30 έως 40 min.

Ανάλογα με τη θερμοκρασία / την υγρασία / τις μεθόδους εργασίας, το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί ως προς το στέγνωμα, τη σκληρότητα, την εργασιμότητα και την κοκκομετρία σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Κατά προσέγγιση κατανάλωση:

700 g/m^2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Χρησιμοποιείτε γάντια και προστατευτικά γυαλιά.

Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5 °C ούτε άνω των 30 °C.

Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Καλή ρευστότητα και εργασιμότητα.

Medium Black Label, ελάχιστο πάχος ανά στρώση από 0,5 έως 1 mm.

Εύκολος καθαρισμός με νωπό πανί και ουδέτερο σαπούνι.

Προσδίδει μεγάλη σκληρότητα και αντοχή στο υπόστρωμα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Συνεχής διακοσμητική επικάλυψη, χωρίς αρμούς, με πολλαπλές επιλογές χρώματος.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες.
- Δεν ρηγματώνει.
- Αντισταθμισμένη συρρίκνωση.
- Σταθερό σε εμβάπτιση και σε επαφή με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

6 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, στην αρχική κλειστή συσκευασία, προστατευμένο από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 35 °C.

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος:	Πάστα
Όψη:	Λευκή πάστα
Φαινόμενο βάρος:	1.500 kg/m^3
Χρόνος ζωής του μείγματος:	30-40 min
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Μηχανικές αντοχές (EN 1015-11):	
Θλίψη στις 28 ημέρες:	65 N/mm^2 (Medium)
Κάμψη στις 28 ημέρες:	> 12 N/mm^2 (σύστημα)
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα:	28 ημέρες: 5 MPa
Μέγιστο πάχος ανά στρώση:	Medium: 0,5 έως 5 mm ανά στρώση
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1):	A1
Συσκευασία:	19 kg συστ. A + 1 kg συστ. B
Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC):	Δεν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

- Σήμανση CE – UNE-EN 13813:2003.
- Αντοχή στην πρόσφυση, UNE-EN 13892-8:2003.
- Αντοχή σε κρούση, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Αντοχή στη φθορά, UNE-EN 13892-4:2003.
- Ταξινόμηση αντίδρασης στη φωτιά των δαπέδων, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Κουβάς 19 kg + μπουκάλι 1 kg

Παλέτα 44 τεμαχίων

ΕΦΕ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es