satine
satine.com

producto ecológico

FICHA TÉCNICA

SATINE MEDIUM BLACK LABEL

PRODUCTO

Microcemento catalizado con cuarzo micronizado. Excelente trabajabilidad y dureza gracias a una combinación de resinas de última generación, desarrolladas en exclusiva para productos fabricados por Satine. Revestimiento micronizado apto para suelos y paredes.

- Bajo contenido en sales solubles.
- Permeable al vapor de agua.



DESCRIPCIÓN

Pasta a base de resinas y áridos para el revestimiento de suelos y paredes, con endurecedor.

APLICACIÓN

Abrir el cubo y añadir el endurecedor a la pasta lista para usar; remover la pasta con una batidora mecánica hasta obtener una pasta completamente homogénea.

Aplicar 1 o 2 capas según el espesor requerido. Aplicar con llana de acero con una inclinación de 45° y ejerciendo cierta presión al aplicar el material.

El tiempo abierto antes de que el material empiece a endurecer y fraguar es de unos 30 a 40 min.

Según la temperatura / humedad / métodos de trabajo, el producto puede adaptarse en cuanto a secado, dureza, trabajabilidad y granulometría según la petición del cliente.

CONSUMO

Consumo aproximado:

700 g/m^2

PRECAUCIONES ESPECIALES

Utilizar guantes y gafas de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.

Los envases vacíos deben eliminarse de acuerdo con la normativa legal vigente.

VENTAJAS

Buena fluidez y trabajabilidad.

Medium Black Label, espesor mínimo por capa de 0,5 a 1 mm.

Fácil limpieza con un paño húmedo y jabón neutro.

Aporta gran dureza y resistencia al soporte.

PROPIEDADES

- Revestimiento decorativo continuo, sin juntas, con múltiples opciones de color.
- Excelente adherencia sobre múltiples superficies.
- No fisura.
- Retracción compensada.
- Estable en inmersión y en contacto con el agua.

CONSERVACIÓN

6 meses desde la fecha de fabricación, en envase original cerrado, al abrigo de la humedad y de la intemperie. Almacenar entre 5 y 35 °C.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es

CARACTERÍSTICAS

Tipo:	Pasta
Aspecto:	Pasta blanca
Densidad aparente:	1.500 kg/m^3
Vida de la mezcla:	30-40 min
Tamaño máximo del árido:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Resistencias mecánicas (EN 1015-11):	
Compresión a 28 días:	65 N/mm^2 (Medium)
Flexión a 28 días:	> 12 N/mm^2 (sistema)
Adherencia al hormigón:	28 días: 5 MPa
Espesor máximo por capa:	Medium: 0,5 a 5 mm por capa
Reacción al fuego (EN 13501-1):	A1
Formato:	19 kg comp. A + 1 kg comp. B
COV:	No contiene compuestos orgánicos volátiles (COV)

CERTIFICADOS

- Marca CE – UNE-EN 13813:2003.
- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003.
- Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Resistencia al desgaste, UNE-EN 13892-4:2003.
- Clasificación de reacción al fuego de revestimientos de suelos, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

PRESENTACIÓN



Cubo de 19 kg + botella de 1 kg

Palé de 44 unidades

EFECTO ACABADO



Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información sobre nuestros productos y sus posibilidades de aplicación. Su objetivo no consiste, pues, en asegurar determinadas propiedades de los productos o su idoneidad para una aplicación concreta. Deben respetarse posibles derechos existentes de propiedad industrial. Los parámetros de control de calidad vendrán detallados en la hoja de especificación de cada producto.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 y 20 - 12530 Burriana - Castellón – SPAIN Telf. +34 692 100 100 / +34 969 100 100 Email: info@satine.es