satine
satine.com

producto ecológico

TEKNINEN TIETOLEHTI

SATINE MEDIUM BLACK LABEL

TUOTE

Katalysoitu mikrosementti, jossa on mikronisoitua kvartsia. Erinomainen työstettävyys ja kovuus uusimman sukupolven hartsiyhdistelmän ansiosta; hartsit on kehitetty yksinomaan Satine-yhtiön valmistamia tuotteita varten. Mikronisoitu pinnoite lattioille ja seinille.

- Vähän liukoisia suoloja.
- Vesihöyryä läpäisevä.



KUVAUS

Hartsi- ja runkoainepohjainen tahna lattioiden ja seinien pinnoitukseen, kovetteen kanssa.

LEVITYS

Avaa sanko ja lisää kovete käyttövalmiiseen tahnaan; sekoita tahnaa sähkösekoittimella, kunnes se on täysin tasaista.

Levitä 1 tai 2 kerrosta tarvittavan paksuuden mukaan. Levitä teräslastalla 45° kulmassa ja paina ainetta jonkin verran levityksen aikana.

Avoin aika ennen kuin materiaali alkaa kovettua ja sitoutua on noin 30–40 min.

Lämpötilasta / kosteudesta / työtavoista riippuen tuotteen kuivumista, kovuutta, työstettävyyttä ja raekokoa voidaan mukauttaa asiakkaan toiveiden mukaan.

KULUTUS

Kulutus on noin:

700 g/m^2

ERITYISET VAROTOIMET

Käytä käsineitä ja suojalaseja.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Älä levitä tuotetta, kun lämpötila on alle 5 °C tai yli 30 °C.

Tyhjät pakkaukset on hävitettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

EDUT

Hyvä juoksevuus ja työstettävyys.

Medium Black Label, pienin kerrospaksuus 0,5–1 mm kerrosta kohti.

Helppo puhdistaa kostealla liinalla ja neutraalilla saippualla.

Antaa alustalle suuren kovuuden ja kestävyyden.

OMINAISUUDET

- Saumaton koristeellinen pinnoite, jossa on runsaasti värivaihtoehtoja.
- Erinomainen tartunta moniin eri pintoihin.
- Ei halkeile.
- Kutistuma kompensoitu.
- Kestää upotuksen ja kosketuksen veden kanssa.

SÄILYTYS

6 kuukautta valmistuspäivästä, avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, suojattuna kosteudelta ja säältä. Säilytä 5–35 °C:n lämpötilassa.

Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es

TEKNISET OMINAISUUDET

Tyyppi:	Tahna
Ulkonäkö:	Valkoinen tahna
Irtotiheys:	1.500 kg/m^3
Seoksen käyttöaika:	30-40 min
Runkoaineen enimmäisraekoko:	Base 0,4 mm · Medium 0,02 mm · Fino 0,08 mm
Mekaaniset lujuudet (EN 1015-11):	
Puristuslujuus 28 vrk:	65 N/mm^2 (Medium)
Taivutuslujuus 28 vrk:	> 12 N/mm^2 (järjestelmä)
Tartunta betoniin:	28 vrk: 5 MPa
Suurin kerrospaksuus:	Medium: 0,5–5 mm kerrosta kohti
Palonkestävyys (EN 13501-1):	A1
Pakkaus:	19 kg komp. A + 1 kg komp. B
VOC:	Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)

SERTIFIKAATIT

- CE-merkintä – UNE-EN 13813:2003.
- Tarttuvuuslujuus, UNE-EN 13892-8:2003.
- Iskunkestävyys, UNE-EN ISO 6272-1:2012.
- Kulutuskestävyys, UNE-EN 13892-4:2003.
- Lattiapinnoitteiden palotekninen luokitus, UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010.

PAKKAUS



19 kg:n sanko + 1 kg:n pullo
Lava, 44 kpl

PINTAEFEKTI



Nämä tiedot vastaavat nykyistä tietämystämme ja antavat tietoa tuotteistamme sekä niiden käyttömahdollisuuksista. Niiden tarkoituksena ei siten ole taata tuotteille tiettyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mahdolliset olemassa olevat teollisoikeudet on otettava huomioon. Laadunvalvonnan parametrit on eritelty kunkin tuotteen eritelmälehdessä.

SATINESTONE - Polígono Industrial Carabona - C/ Coure nº 16, 18 ja 20 - 12530 Burriana - Castellón – ESPANJA Puh. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
Sähköposti: info@satine.es