Black Label Komponent B

Versjon 1 Utstedelsesdato: 14/06/2011
Versjon 91 (erstatter versjon 90) Revisjonsdato: 08/02/2024 Utskriftsdato: 12/09/2024

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER BLANDINGEN OG AV SELSKAPET ELLER FORETAKET.

1.1 Produktidentifikator.

Produktnavn:	Black Label Komponent B

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes.

Belegg

Frarådede bruksområder:

Andre bruksområder enn de anbefalte.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet.

Firma:	**SATINE FACTORY SL**
Adresse:	C/Coure, 16-18.
Poststed:	12530 Burriana
Provins:	Castellón.
Telefon:	+34 692 100 100
E-mail:	info@satine.es
Web:	www.satine.es

1.4 Nødtelefon:

+34 977 822 245 (Kun tilgjengelig i kontortiden; mandag-fredag; 08:00-18:00)

2 FAREIDENTIFIKASJON.

IRRITERENDE PREPARAT. Sprut i øynene kan forårsake øyeirritasjon.

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen.

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

- Aquatic Chronic 2 : Giftig for liv i vann, med langtidsvirkning.
- Eye Irrit. 2 : Gir alvorlig øyeirritasjon.
- Muta. 2 : Mistenkes å forårsake genetiske skader.
- Skin Irrit. 2 : Irriterer huden.
- Skin Sens. 1 : Kan gi allergisk hudreaksjon.

2.2 Etikettelementer. Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Piktogrammer:



Signalord:

Advarsel

Faresetninger:

H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H341	Mistenkes å forårsake genetiske skader.
H411	Giftig for liv i vann, med langtidsvirkning.

Sikkerhetssetninger:

P201	Innhent spesielle instrukser før bruk.
P261	Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/sprøytetåke.
P273	Unngå utslipp til miljøet.
P280	Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
P321	Særskilt behandling (se supplerende førstehjelpsinstruksjoner på denne etiketten)
P391	Samle opp søl.
P501	Innhold/beholder leveres til (i samsvar med lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale forskrifter)

Supplerende faresetninger:

EUH205	Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.

Inneholder:

- reaksjonsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin), epoksyharpiks (gjennomsnittlig molekylvekt ≤ 700) 2,3-epoksypropyl-o-tolyleter

2.3 Andre farer.

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som PBT (persistente, bioakkumulerende og toksiske).

Blandingen inneholder ikke stoffer klassifisert som vPvB (svært persistente og svært bioakkumulerende).

Blandingen inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

Under normale bruksforhold og i opprinnelig form har produktet ingen andre negative virkninger for helse og miljø.

3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM INNHOLDSSTOFFER.

IRRITERENDE PREPARAT. Sprut i øynene kan forårsake øyeirritasjon.

3.1 Stoffer.

Ikke anvendelig.

3.2 Blandinger.

Stoffer som utgjør en fare for helse eller miljø i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, som er tildelt en felleskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen, som er klassifisert som PBT/vPvB eller som er oppført på kandidatlisten:

Identifikatorer	Navn	Konsentrasjon	(*)Klassifisering - Forordning 1272/2008	
			Klassifisering	Spesifikke konsentrasjonsgrenser og Estimat for akutt toksisitet
Indeksnr.: 603-074-00-8 CAS-nr.: 25068-38-6 EC-nr.: 500-033-5 Registreringsnr.: 01-2119456619-26-XXXX	reaksjonsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin), epoksyharpiks (gjennomsnittlig molekylvekt ≤ 700)	25 - 100 %	Aquatic Chronic 2, H411 - Eye Irrit. 2, H319 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5 %
Indeksnr.: 603-056-00-X CAS-nr.: 2210-79-9 EC-nr.: 218-645-3	2,3-epoksypropyl-o-tolyleter	25 - 50 %	Aquatic Chronic 2, H411 - Muta. 2, H341 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	-

(*) Den fullstendige teksten til H-setningene er angitt i avsnitt 16 i dette sikkerhetsdatabladet.

4 FØRSTEHJELPSTILTAK.

IRRITERENDE BLANDING. Gjentatt eller langvarig kontakt med huden eller slimhinnene kan gi irriterende symptomer, som rødhet, blemmer eller dermatitt. Noen av symptomene kan komme forsinket. Allergiske hudreaksjoner kan forekomme.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak.

Ved tvil, eller dersom ubehagelige symptomer vedvarer, søk legehjelp. Gi aldri noe gjennom munnen til bevisstløse personer.

Innånding.

Flytt den skadede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i ro; hvis pusten er uregelmessig eller stopper, gi kunstig åndedrett.

Øyekontakt.

Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre. Skyll øynene grundig med rent, friskt vann i minst 10 minutter, mens øyelokkene trekkes oppover, og søk legehjelp. Ikke la personen gni det berørte øyet.

Hudkontakt.

Fjern forurensede klær. Vask huden grundig med såpe og vann eller et egnet hudrensemiddel. Bruk ALDRI løsemidler eller tynnere.

Svelging.

Hvis produktet er svelget ved et uhell, søk umiddelbart legehjelp. Hold personen i ro. Fremkall ALDRI oppkast.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede.

Irriterende produkt: gjentatt eller langvarig kontakt med huden eller slimhinnene kan forårsake rødhet, blemmer eller dermatitt; innånding av sprøytetåke eller svevende partikler kan forårsake irritasjon av luftveiene; noen av symptomene kan komme forsinket.

På lang sikt kan kroniske eksponeringer forårsake skade på visse organer eller vev.

Kan gi en allergisk reaksjon, dermatitt, rødhet eller betennelse i huden.

4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling er nødvendig.

Ved tvil, eller dersom ubehagssymptomene vedvarer, søk legehjelp. Gi aldri noe gjennom munnen til bevisstløse personer. Sørg for at personen har det komfortabelt. Legg vedkommende på venstre side og la vedkommende ligge slik mens man venter på legehjelp.

5 BRANNSLOKKINGSTILTAK.

Produktet utgjør ingen særlig brannfare.

5.1 Slokkemidler. Egnede slokkemidler:

Slokkepulver eller CO_2. Ved mer alvorlige branner også alkoholbestandig skum og vanntåke.

Uegnede slokkemidler:

Ikke bruk direkte vannstråle til slokking. Ved elektrisk spenning er det ikke akseptabelt å bruke vann eller skum som slokkemiddel.

5.2 Særlige farer som stoffet eller blandingen kan medføre. Spesielle risikoer.

Eksponering for forbrennings- eller nedbrytningsprodukter kan være skadelig for helsen.

5.3 Anbefalinger for brannmannskaper.

Kjøl ned tanker, sisterner eller beholdere i nærheten av varme- eller brannkilden med vann. Ta hensyn til vindretningen. Hindre at produktene som brukes til brannslokking kommer ned i avløp, kloakk eller vassdrag. Rester av produkt og slokkemidler kan forurense vannmiljøet.

Brannvernutstyr.

Avhengig av brannens omfang kan det være nødvendig å bruke varmebeskyttende drakter, selvforsynt åndedrettsvern, hansker, vernebriller eller ansiktsmasker og støvler.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP.

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer.

For eksponeringskontroll og personlige verneforanstaltninger, se avsnitt 8.

6.2 Forholdsregler for å beskytte miljøet.

Produktet er farlig for miljøet. Ved store utslipp, eller hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller kloakk, skal de kompetente myndighetene underrettes i samsvar med lokal lovgivning. Unngå forurensning av avløp, overflatevann eller grunnvann, samt av jord.

6.3 Metoder og materialer for tilbakeholding og rengjøring.

Begrens og samle opp utslippet med inert absorberende materiale (jord, sand, vermikulitt, diatomitt...) og rengjør området umiddelbart med et egnet dekontamineringsmiddel.

Plasser restene i lukkede beholdere som er egnet for bortskaffelse, i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter (se avsnitt 13).

6.4 Henvisning til andre avsnitt.

For eksponeringskontroll og personlige verneforanstaltninger, se avsnitt 8.

For avfallsbehandling, følg anbefalingene i avsnitt 13.

7 HÅNDTERING OG LAGRING.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering.

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

Røyking, spising og drikking skal være forbudt i bruksområdet.

Overhold lovgivningen om sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen.

Bruk aldri trykk for å tømme beholderne, de er ikke trykkbestandige. Oppbevar produktet i beholdere av samme materiale som originalen.

7.2 Betingelser for sikker lagring, herunder eventuell uforenlighet.

Lagres i samsvar med lokal lovgivning. Følg anvisningene på etiketten. Beholderne lagres mellom 5 og 25 °C, på et tørt og godt ventilert sted, unna varmekilder og direkte sollys. Holdes unna tennkilder. Holdes unna oksiderende midler og sterkt sure eller alkaliske materialer. Ikke røyk. Hindre adgang for uvedkommende. Når beholderne er åpnet, må de lukkes forsiktig igjen og settes oppreist for å unngå søl.

Klassifisering og terskelmengde for lagring i henhold til vedlegg I til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III):

		Terskelmengde (tonn) for anvendelse av	
Kode	**Beskrivelse**	**krav for lavere nivå**	**krav for høyere nivå**
E2	FARER FOR MILJØET - Farlig for vannmiljøet, kronisk kategori 2	200	500

7.3 Spesifikke sluttbruksområder.

Ikke tilgjengelig.

8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR.

8.1 Kontrollparametere.

Produktet inneholder IKKE stoffer med grenseverdier for yrkeseksponering. Produktet inneholder IKKE stoffer med biologiske grenseverdier.

DNEL/DMEL-konsentrasjonsnivåer:

Navn	DNEL/DMEL	Type	Verdi
reaksjonsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin), epoksyharpiks (gjennomsnittlig molekylvekt ≤ 700) CAS-nr.: 25068-38-6 EC-nr.: 500-033-5	DNEL (Arbeidstakere)	Innånding, Kronisk, Systemiske effekter	12,25 (mg/m³)

DNEL: Derived No Effect Level, (avledet nivå uten effekt) eksponeringsnivå for stoffet under hvilket det ikke forventes skadelige effekter.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, eksponeringsnivå som tilsvarer en lav risiko, og som bør anses som en minimal tolerabel risiko.

8.2 Eksponeringskontroll.

Tekniske tiltak:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, noe som kan oppnås med god lokal avtrekksventilasjon og et godt generelt avtrekkssystem.

Konsentrasjon:	**100 %**
Bruksområder:	**Belegg**
Åndedrettsvern:	
PVU: Filtrerende maske for beskyttelse mot gasser og partikler **Egenskaper:** «CE»-merking, kategori III. Masken må ha stort synsfelt og anatomisk form for å gi tetthet og lufttett tilslutning. **CEN-standarder:** EN 136, EN 140, EN 405 **Vedlikehold:** Skal ikke oppbevares på steder som er utsatt for høye temperaturer og fuktige omgivelser før bruk. Tilstanden til innåndings- og utåndingsventilene på ansiktsstykket må kontrolleres spesielt. **Merknader:** Produsentens instruksjoner om bruk og vedlikehold av utstyret må leses nøye. Nødvendige filtre skal monteres på utstyret i henhold til risikoens spesifikke egenskaper (Partikler og aerosoler: P1-P2-P3, Gasser og damper: A-B-E-K-AX), og skiftes slik produsenten anbefaler. **Nødvendig filtertype:** A2	
Håndvern:	

PVU: Vernehansker mot kjemikalier
Egenskaper: «CE»-merking, kategori III.
CEN-standarder: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420
Vedlikehold: Oppbevares på et tørt sted, unna mulige varmekilder, og eksponering for sollys bør unngås i størst mulig grad. Det skal ikke gjøres endringer på hanskene som kan påvirke deres motstandsevne, og det skal ikke påføres maling, løsemidler eller lim.
Merknader: Hanskene må ha riktig størrelse og passe til hånden uten å sitte for løst eller for stramt. De skal alltid brukes med rene og tørre hender.

PVC (Polyvinyl- Material: klorid)	Gjennom- > 480 bruddstid (min.):	Materialets 0,35 tykkelse (mm):

Øyevern:

PVU: Vernebriller med full ramme
Egenskaper: «CE»-merking, kategori II. Øyevern med full ramme for beskyttelse mot væskesprut, støv, røyk, tåke og damp.
CEN-standarder: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Vedlikehold: Sikten gjennom glassene må være optimal, og glassene må derfor rengjøres daglig; vernene må desinfiseres jevnlig i henhold til produsentens anvisninger.
Merknader: Tegn på slitasje kan være: gulfarging av glassene, overflaterepor på glassene, rifter osv.

Hudvern:

PVU: Verneklær med antistatiske egenskaper
Egenskaper: «CE»-merking, kategori II. Verneklærne må ikke være trange eller løse, slik at de ikke hindrer brukerens bevegelser.
CEN-standarder: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Vedlikehold: Produsentens vaske- og vedlikeholdsanvisninger må følges for å sikre uendret beskyttelse.
Merknader: Verneklær bør gi et komfortnivå som er i samsvar med beskyttelsesnivået de skal gi mot risikoen de beskytter mot, miljøforholdene, brukerens aktivitetsnivå og forventet brukstid.

PVU: Vernesko med antistatiske egenskaper
Egenskaper: «CE»-merking, kategori II.
CEN-standarder: EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
Vedlikehold: Skotøyet skal kontrolleres regelmessig; hvis tilstanden er dårlig, skal det ikke lenger brukes og må skiftes ut.
Merknader: Bekvemmelighet ved bruk og aksept vurderes svært ulikt fra person til person. Det er derfor tilrådelig å prøve ulike skomodeller og, om mulig, ulike bredder.

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER.

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper.

Fysisk tilstand: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Farge: lys gul
Lukt: svak
Luktterskel: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Smeltepunkt: nd °C
Frysepunkt: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Kokepunkt/initialkokepunkt/kokepunktintervall: 220 °C
Brennbarhet: ikke brennbar
Nedre eksplosjonsgrense: nd
Øvre eksplosjonsgrense: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Flammepunkt: 138 °C
Selvantennelsestemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Nedbrytingstemperatur: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
pH: nd
Kinematisk viskositet: nd
Løselighet: nd
Vannløselighet: ikke løselig
Fettløselighet: nd
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann)(logaritmisk verdi): nd

Damptrykk: 1 Pa
Absolutt tetthet: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.
Relativ tetthet: 1,14
Damptetthet: nd
Partikkelegenskaper: Ikke relevant/Ikke tilgjengelig på grunn av produktets art/egenskaper.

9.2 Andre opplysninger. Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosiver:

- Eksplosive egenskaper: nd

Andre sikkerhetsegenskaper
Viskositet: 100-650
Dråpepunkt: nd
Glimt: nd

10 STABILITET OG REAKTIVITET.

10.1 Reaktivitet.

Produktet utgjør ingen farer på grunn av sin reaktivitet.

10.2 Kjemisk stabilitet.

Stabilt under anbefalte forhold for håndtering og lagring (se avsnitt 7).

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner.

Produktet gir ikke mulighet for farlige reaksjoner.

10.4 Forhold som skal unngås.

Unngå enhver form for feilaktig håndtering.

10.5 Uforenlige materialer.

Holdes unna oksiderende midler og sterkt alkaliske eller sure materialer for å unngå eksoterme reaksjoner.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter.

Brytes ikke ned dersom det brukes til de tiltenkte formålene.

11 TOKSIKOLOGISK INFORMASJON.

Basert på egenskapene til epoksykomponentene og under hensyn til toksikologiske data for lignende preparater, kan dette preparatet sensibilisere og irritere hud, øyne og luftveier.

Epoksykomponenter med lav molekylvekt virker irriterende på øyne, slimhinner og hud. Gjentatt hudkontakt kan føre til irritasjon eller sensibilisering, muligens med markant selvsensibilisering overfor andre epoksyer.

IRRITERENDE BLANDING. Sprut i øynene kan forårsake øyeirritasjon.

IRRITERENDE BLANDING. Gjentatt eller langvarig kontakt med huden eller slimhinnene kan gi irriterende symptomer, som rødhet, blemmer eller dermatitt. Noen av symptomene kan komme forsinket. Allergiske hudreaksjoner kan forekomme.

11.1 Opplysninger om fareklassene som er definert i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Ingen testede data er tilgjengelige for produktet.

Gjentatt eller langvarig kontakt med produktet kan føre til avfetting av huden, noe som gir ikke-allergisk kontaktdermatitt og at produktet absorberes gjennom huden.

a) akutt toksisitet;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

b) etsing eller irritasjon av huden;

Klassifisert produkt:

Hudirriterende, kategori 2: Irriterer huden.

c) alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon;

Klassifisert produkt:

Øyeirritasjon, kategori 2: Gir alvorlig øyeirritasjon.

d) respirasjons- eller hudsensibilisering;

Klassifisert produkt:

Hudsensibiliserende, kategori 1: Kan gi allergisk hudreaksjon.

e) kimcellemutagenitet;

Klassifisert produkt:

Mutagen, kategori 2: Mistenkes å forårsake genetiske skader.

f) kreftframkallende egenskaper;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

g) reproduksjonstoksisitet;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

h) spesifikk organtoksisitet (STOT) - enkelt eksponering;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

i) spesifikk organtoksisitet (STOT) - gjentatt eksponering;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

j) aspirasjonsfare;

Ikke-konkluderende data for klassifisering.

11.2 Opplysninger om andre farer.

Hormonforstyrrende egenskaper.

Dette produktet inneholder ingen komponenter med hormonforstyrrende egenskaper som har effekter på menneskers helse.

Andre opplysninger.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om andre skadelige effekter på helsen.

12 ØKOLOGISK INFORMASJON.

12.1 Toksisitet.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om økotoksisitet av de tilstedeværende stoffene.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om biologisk nedbrytbarhet av de tilstedeværende stoffene.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om nedbrytbarhet av de tilstedeværende stoffene.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om produktets persistens og nedbrytbarhet.

12.3 Bioakkumuleringspotensial.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om bioakkumulering av de tilstedeværende stoffene.

12.4 Mobilitet i jord.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om mobilitet i jord.

Produktet må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag.

Unngå nedtrengning i grunnen.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om PBT- og vPvB-vurderingen av produktet.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper.

Dette produktet inneholder ingen komponenter med hormonforstyrrende egenskaper på miljøet.

12.7 Andre skadelige effekter.

Produktet er ikke omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Ingen opplysninger er tilgjengelige om andre skadelige effekter på miljøet.

13 OPPLYSNINGER OM AVFALLSBEHANDLING.

13.1 Metoder for avfallsbehandling.

Utslipp til kloakk eller vassdrag er ikke tillatt. Avfall og tomme beholdere må håndteres og bortskaffes i samsvar med gjeldende lokal/nasjonal lovgivning.

Følg bestemmelsene i direktiv 2008/98/EF om avfallshåndtering.

14 TRANSPORTOPPLYSNINGER.

Transporter i samsvar med ADR/TPC-forskriftene for veitransport, RID for jernbane, IMDG for sjø og ICAO/IATA for lufttransport.

Land: Veitransport: ADR, Jernbanetransport: RID.

Transportdokumentasjon: Fraktbrev og Skriftlige instrukser.

Sjø: Transport med skip: IMDG.

Transportdokumentasjon: Konnossement.

Luft: Transport med fly: IATA/ICAO.

Transportdokument: Flyfraktbrev.

14.1 FN-nummer eller ID-nummer.

UN-nr.: UN3082

14.2 FNs offisielle transportnavn.

Beskrivelse:

ADR/RID: UN 3082, MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.A. (INNEHOLDER REAKSJONSPRODUKT: BISFENOL-A-(EPIKLORHYDRIN) EPOKSYHARPIKS (GJENNOMSNITTLIG MOLEKYLVEKT ≤ 700) / 2,3-EPOKSYPROPYL-O-TOLYLETER), 9, PG III, (-)
IMDG: UN 3082, MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.A. (INNEHOLDER REAKSJONSPRODUKT: BISFENOL-A-(EPIKLORHYDRIN) EPOKSYHARPIKS (GJENNOMSNITTLIG MOLEKYLVEKT ≤ 700) / 2,3-EPOKSYPROPYL-O-TOLYLETER), 9, PG/E III, MARIN FORURENSER

ICAO/IATA:	UN 3082, MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.A. (INNEHOLDER REAKSJONSPRODUKT: BISFENOL-A-(EPIKLORHYDRIN) EPOKSYHARPIKS (GJENNOMSNITTLIG MOLEKYLVEKT ≤ 700) / 2,3-EPOKSYPROPYL-O-TOLYLETER), 9, PG III

14.3 Transportfareklasse(r).

Klasse(r): 9

14.4 Emballasjegruppe.

Emballasjegruppe: III

14.5 Miljøfarer.

Marin forurenser: Ja



Miljøfarlig
Sjøtransport, EmS - Nødplaner (F – Brann, S – Søl): F-A,S-F

14.6 Særlige forholdsregler for brukeren.

Etiketter: 9



Farenummer: 90

Bestemmelser om bulktransport i ADR: Bulktransport er ikke tillatt i henhold til ADR.

Handle i henhold til avsnitt 6.

ADR begrenset mengde: 5 L

IMDG begrenset mengde: 5 L

ICAO begrenset mengde: 30 kg B

14.7 Bulktransport sjøveien i henhold til IMO-instrumenter.

Produktet er ikke berørt av bulktransport med skip.

15 OPPLYSNINGER OM REGELVERK.

Denne informasjonen er oppgitt i dette sikkerhetsdatabladet for preparatet.

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen når det gjelder sikkerhet, helse og miljø.

Flyktig organisk forbindelse (VOC)
Produktunderkategori (direktiv 2004/42/EF): j - Reaktive tokomponents høyytelsesbelegg for spesifikke sluttbruksområder, for eksempel gulv, vannbaserte
Trinn I * (fra 01/01/2007): 140 g/l

Fase II* (fra 01/01/2010): 140 g/l
(*) g/l bruksklar

VOC-innhold (vekt/vekt): 0,5 %

VOC-innhold: 2 g/l

Bestemmelsene i direktiv 2004/42/EF om VOC gjelder for dette produktet. Se produktetiketten og/eller sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Produktet omfattes ikke av forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocider.

Produktet er ikke omfattet av framgangsmåten fastsatt i forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import av farlige kjemikalier.

Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og blandinger:

Navn på stoffet, stoffgruppen eller blandingen	Restriksjoner

3. Flytende stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller kategorier fastsatt i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008: a) fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (type A og B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (kategori 1 og 2), 2.14 (kategori 1 og 2), 2.15 (type A til F); b) fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 (skadelige effekter på seksualfunksjon og fruktbarhet eller på utvikling), 3.8 (andre effekter enn narkotiske effekter), 3.9 og 3.10; c) fareklasse 4.1; d) fareklasse 5.1.	1. Skal ikke brukes i: - dekorative gjenstander beregnet på å frembringe lys- eller fargeeffekter ved hjelp av ulike faser, for eksempel stemningslamper og askebegre, - spøk- og moroartikler, - spill for én eller flere deltakere eller enhver gjenstand som er beregnet på å brukes som sådan, også med dekorativ funksjon. 2. Gjenstander som ikke oppfyller kravene i punkt 1, skal ikke bringes i omsetning. 3. Skal ikke bringes i omsetning dersom de inneholder et fargestoff, med mindre det er påkrevd av avgiftsmessige årsaker, et parfymestoff eller begge deler, dersom: - de kan brukes som brensel i dekorative oljelamper beregnet på å leveres til allmennheten, og - de utgjør en aspirasjonsfare og er merket med H304. 4. Dekorative oljelamper beregnet på å leveres til allmennheten skal ikke bringes i omsetning med mindre de er i samsvar med den europeiske standarden for dekorative oljelamper (EN 14059) vedtatt av Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN). 5. Uten at det berører anvendelsen av andre fellesskapsbestemmelser om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer og blandinger, skal leverandørene før omsetningen sikre at følgende krav er oppfylt: a) lampeoljer merket med H304 og beregnet på å leveres til allmennheten skal være synlig, leselig og varig merket med følgende angivelse: «Hold lamper som inneholder denne væsken, utenfor barns rekkevidde»; og, fra 1. desember 2010: «Bare en liten slurk lampeolje, eller til og med det å suge på veken, kan forårsake livstruende lungeskade»; b) fra 1. desember 2010 skal grilltennvæsker merket med H304 og beregnet på å leveres til allmennheten være leselig og varig merket med følgende angivelse: «Bare en liten slurk grilltennvæske kan forårsake livstruende lungeskade»; c) fra 1. desember 2010 skal lampeoljer og grilltennvæsker merket med H304 og beregnet på å leveres til allmennheten leveres i svarte, ugjennomsiktige beholdere på høyst 1 liter.

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering.

Det er ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering av produktet.

16 ANNEN INFORMASJON.

Fullstendig tekst til H-setningene som er nevnt i avsnitt 3:

H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H341	Mistenkes å forårsake genetiske skader.
H411	Giftig for liv i vann, med langtidsvirkning.

Klassifiseringskoder:

Aquatic Chronic 2 : Kroniske effekter for vannmiljøet, kategori 2

Eye Irrit. 2 : Øyeirritasjon, kategori 2

Muta. 2 : Mutagen, kategori 2

Skin Irrit. 2 : Hudirriterende, kategori 2

Skin Sens. 1 : Hudsensibiliserende, kategori 1

Klassifisering og framgangsmåte som er brukt for å utlede klassifiseringen av blandinger i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Fysiske farer	I henhold til testdata
Helsefarer	Beregningsmetode
Miljøfarer	Beregningsmetode

Det anbefales å gjennomføre grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og sikkerhet for korrekt håndtering av produktet.

Forkortelser og akronymer som er brukt:

ADR: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.

CEN: Den europeiske standardiseringsorganisasjonen.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, eksponeringsnivå som tilsvarer en lav risiko, og som bør anses som en minimal tolerabel risiko.

DNEL: Derived No Effect Level, (avledet nivå uten effekt) eksponeringsnivå for stoffet under hvilket det ikke forventes skadelige effekter.

PVU: Personlig verneutstyr.

IATA: Den internasjonale lufttransportforening.

ICAO: Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjon.

IMDG: Den internasjonale sjøfartskoden for farlig gods.

RID: Forskrifter om internasjonal transport av farlig gods med jernbane.

Viktigste litteraturreferanser og datakilder:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Forordning (EU) 2020/878.

Forordning (EF) nr. 1907/2006.

Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet for produktet er basert på dagens kunnskap og gjeldende EF-lovgivning og nasjonal lovgivning, ettersom brukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kunnskap og kontroll. Produktet må ikke brukes til andre formål enn de som er angitt, uten først å ha innhentet skriftlige instrukser for håndteringen. Det er alltid brukerens ansvar å treffe hensiktsmessige tiltak for å oppfylle kravene fastsatt i lovgivningen.