لاصق بلاط أسمنتي

1 تحديد هوية المادة/المستحضر والشركة أو المؤسسة.

1.1 تحديد هوية المادة أو المستحضر.

الاسم:	لاصق لتركيب البلاط الخزفي

1.2 الاستخدام المعتاد.

لاصق على شكل مسحوق.

1.3 تحديد هوية الشركة أو المؤسسة.

الشركة:	SATINE
العنوان:	Avda. Corts Valencianes 26, Bloque 1, 46015 Valencia
الهاتف:	969 100 100
الموقع الإلكتروني:	http://satine.es

1.4 هاتف الطوارئ.

المركز الوطني لعلم السموم:	91 562 02 20

2 التركيب/معلومات عن المكونات.

2.1 المواد الخطرة الممثلة.

(موجودة في المستحضر بتركيز كاف لإكسابه الخصائص السمية التي تكون له في حالته النقية)
لا يحتوي على أي مادة خطرة من هذه الفئة.

2.2 مواد أخرى تمثل خطرا.

لا يحتوي على أي مادة خطرة من هذه الفئة.

2.3 مواد موجودة بتركيز أقل من الحد الأدنى للخطر.

لا يحتوي على أي مادة خطرة من هذه الفئة.

2.4 مواد أخرى لها قيم حدية للتعرض المهني.

لا توجد أي مادة من هذه الفئة.

3 تحديد الأخطار.

لا يصنف هذا المنتج على أنه قابل للاشتعال أو خطر.
قد يسبب المركب تهيجا وتحسسا في الجلد بسبب قلوية الأسمنت.

4 الإسعافات الأولية.

4.1 إرشادات عامة.

بشكل عام، عند الشك أو استمرار الأعراض، يجب استشارة الطبيب دائما. لا تعط أي شيء عن طريق الفم لشخص فاقد للوعي أبدا.

4.2 التعرض عن طريق الاستنشاق.

لا ينطبق.

4.3 ملامسة الجلد.

انزع الملابس الملوثة ونظف الجلد جيدا بالماء والصابون أو استخدم منظفا معروفا. لا تستخدم المذيبات أو المخففات.

4.4 ملامسة العينين.

اغسل بوفرة بالماء العذب النظيف لمدة 10 دقائق مع إبقاء الجفنين متباعدين. أحل المصاب إلى طبيب عيون، خاصة إذا ظهر احمرار أو ألم أو اضطرابات بصرية.

4.5 البلع.

إذا كانت الكمية قليلة (لا تزيد عن رشفة واحدة)، اشطف الفم بالماء واستشر طبيبا. ابق في حالة راحة ولا تحرض على القيء. في حالة البلع العرضي، اتصل بطبيب ليحدد ما إذا كانت المراقبة الطبية والعلاج اللاحق في المستشفى مناسبين.

5 تدابير مكافحة الحريق.

5.1 وسائل الإطفاء المناسبة.

لا يتعلق بهذا المنتج.

5.2 وسائل الإطفاء غير المناسبة.

لا يتعلق بهذا المنتج.

5.3 مخاطر خاصة.

لا يتعلق بهذا المنتج.

5.4 معدات الوقاية.

لا يتعلق بهذا المنتج.

6 التدابير الواجب اتخاذها في حالة التسرب العرضي.

6.1 احتياطات شخصية.

يرجى الرجوع إلى تدابير الحماية المذكورة في القسمين 7 و 8.

6.2 احتياطات لحماية البيئة.

منع أي تسرب إلى المجاري أو المجاري المائية. إذا لوث المنتج المياه الجوفية أو الأنهار أو المجاري، أبلغ السلطات المختصة وفقا للإجراءات النظامية. في حالة الانتشار الكبير، يجمع ميكانيكيا.

6.3 طرق الجمع/التنظيف.

يجمع ميكانيكيا. يتخلص من المخلفات المستردة وفقا للأنظمة السارية. تنظف المنطقة الملوثة بكمية وافرة من الماء.

7 المناولة والتخزين.

تنطبق الاشتراطات المتعلقة بأماكن التخزين على ورش العمل التي يتداول فيها المنتج.

7.1 المناولة.

يجب ألا يتعامل مع هذا المنتج الأشخاص الذين لديهم سوابق في التحسس الجلدي. يمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم.
التقيد بأنظمة الحماية في العمل. تجنب ملامسة الجلد والعينين. يمنع التدخين والأكل والشرب في أماكن استخدام المنتج.

7.2 التخزين.

يحفظ الوعاء مغلقا بإحكام في أماكن جافة. لا تفتح العبوات أبدا بالضغط.

8 ضوابط التعرض/الحماية الشخصية.

8.1 تدابير الحماية التقنية.

يجب على العاملين ارتداء ملابس عمل تغسل بانتظام. يجب ألا يتعامل مع هذا المنتج الأشخاص الذين لديهم سوابق في التحسس الجلدي.

8.2 القيم الحدية للتعرض (وفقا لـ INRS ND 1708-133-88 و (ND 1839-144-91.

غير محددة.

8.3 حماية الجهاز التنفسي.

لا ينطبق.

8.4 حماية اليدين.

قفازات واقية غير منفذة للسوائل. يمكن استخدام كريمات واقية للأجزاء المعرضة من الجلد، ولكن يجب ألا توضع بعد ملامسة المنتج.

8.5 حماية العينين.

استخدم واقيا للعينين.

8.6 تدابير النظافة الخاصة.

لا ينطبق.

9 الخواص الفيزيائية والكيميائية.

المظهر:	مسحوق أبيض/رمادي
الرائحة:	-
pH:	12,1 ± 0,5
الكثافة:	1,3 ± 0,1 g/cm³ (مسحوق)
الذوبانية في الماء:	قابل للامتزاج
الخاصية الحمضية-القاعدية للمنتج:	قلوي
نقطة الغليان:	لا ينطبق
ضغط بخار المواد المتطايرة عند **50 °C:**	لا ينطبق
نقطة الوميض:	لا ينطبق
درجة حرارة الاشتعال الذاتي:	لا ينطبق
درجة حرارة التحلل:	لا ينطبق
نقطة الانصهار:	لا ينطبق
متوسط درجة حرارة تقطير المذيبات:	لا ينطبق

10 الثبات والتفاعلية.

10.1 الظروف الواجب تجنبها.

لا ينطبق.

10.2 مواد يجب تجنبها.

تجنب التلامس مع الماء للحفاظ على جودة المنتج.

10.3 نواتج التحلل الخطرة.

لا ينطبق.

10.4 معلومات إضافية.

المنتج مستقر في ظروف المناولة والتخزين الموضحة في القسم 7.

11 المعلومات السمية.

لا تتوفر أي بيانات عن المنتج. قد يسبب تهيجا خفيفا للجلد في حالة التلامس المطول أو المتكرر. وقد يسبب أيضا تهيجا في الأغشية المخاطية للعين.

12 المعلومات البيئية.

لا تتوفر أي بيانات بيئية عن المستحضر نفسه وتأثيراته على البيئة.

تجنب وصول المنتج إلى المجاري والمجاري المائية.

13 اعتبارات التخلص.

13.1 مادة أو مستحضر.

لا يصرف في المجاري ولا في المجاري المائية.

13.2 عبوات ملوثة.

يتخلص منها وفقا للأحكام المحلية.

14 معلومات النقل.

منتج غير خاضع لتصنيف ووسم النقل.

15 المعلومات التنظيمية.

الرمز:	Xi: مهيج

(يحتوي على الأسمنت؛ عند ملامسة الجلد والرطوبة قد يسبب تهيجا خفيفا.)

16 معلومات أخرى.

بما أننا لا نعرف ظروف عمل المستخدم، فإن المعلومات الواردة في صحيفة بيانات السلامة هذه مبنية على مستوى معرفتنا الحالي وعلى اللوائح المجتمعية والوطنية.

يجب ألا يستخدم المنتج لأغراض أخرى غير تلك المحددة في صحيفته الفنية وفي القسم 1.

المستخدم مسؤول بالكامل عن اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للقوانين واللوائح المحلية.

على حد علمنا، فإن المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة ودقيقة. وهي مقتبسة من صحائف بيانات السلامة للمواد الخام، التي نعتمد على معرفة معديها وخبرتهم.

نحن لا نضمن التوصيات أو الاقتراحات الواردة فيها، إذ إن ظروف الاستخدام خارجة عن سيطرتنا. وبالتالي، يعود إلى المستخدم، تحت مسؤوليته، تقرير ما إذا كانت هذه المعلومات مناسبة ومفيدة.