MIKROZEMENT-HARZ (1/25 l)

1 IDENTIFIZIERUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS.

Produktname:	Harz MC
Chemische Bezeichnung:	Copolymer auf Basis von Acrylsäureestern und Styrol
Unternehmen:	SATINE
Adresse:	Avda. Corts Valencianes 26, Bloque 1, 46015 Valencia
Telefon:	969 100 100
Website:	http://satine.es

2 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN.

Gefährliche Inhaltsstoffe gemäß Richtlinie 67/548/EWG und ihre entsprechende Einstufung:	Keine.

3 IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN.

Unter normalen Verwendungsbedingungen besteht keine besondere Gefahr.

Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts kann es zu Reizungen der Augen, der Haut und der Atemwege kommen.

Zur Umwelt siehe Abschnitt 12.

4 ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN.

Allgemeine Hinweise:	Verunreinigte Kleidung ausziehen.
Hautkontakt:	Sofort mit reichlich Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Augenkontakt:	Betroffene Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser spülen; falls erforderlich, ärztlichen Rat einholen.
Verschlucken:	Sofort mit Wasser ausspülen. KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. Ist die betroffene Person bewusstlos oder hat sie Krämpfe, keine Flüssigkeiten verabreichen und kein Erbrechen auslösen. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Inhalation:	An einen belüfteten Ort bringen. Falls erforderlich, künstlich beatmen und sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

5 MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG.

Geeignete Löschmittel:	Das Produkt ist nicht brennbar. Nach dem Verdampfen des Wassers bleibt das trockene Polymer zurück, das brennbar ist. Wasser, CO_2, Schaum oder Löschpulver, entsprechend den am Brand beteiligten Materialien.
Aus Sicherheitsgründen nicht zu verwendende Löschmittel:	Keine besonderen.
Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung:	Im Brandfall können gesundheitsschädliche Gase/Dämpfe freigesetzt werden. Rauch nicht einatmen.
Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:	Bei der Reinigung ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und geeignete Schutzkleidung tragen.

6 MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Schutzkleidung tragen.
Umweltschutzmaßnahmen:	Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Reinigungsverfahren:	Das Produkt, wenn möglich, zur Wiederverwendung oder zur Entsorgung aufnehmen. Das Produkt sollte mit inertem Material aufgenommen und in geeignete Behälter überführt werden. Nach dem Aufnehmen des Produkts den Bereich und die Materialien mit Wasser reinigen. Das Waschwasser nicht in die Kanalisation, in Oberflächengewässer oder ins Grundwasser oder in den Boden gelangen lassen. Gelangt das Produkt in ein Gewässer oder ein Entwässerungssystem oder hat es Boden oder Vegetation verunreinigt, die zuständigen Behörden benachrichtigen.

7 HANDHABUNG UND LAGERUNG.

Lüftung:	Für gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen, entsprechend der guten Praxis der Arbeitshygiene und Sicherheit. Falls nach den Bedingungen am Arbeitsplatz erforderlich, eine geeignete Absaugung installieren.
Handhabung:	Übliche Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Chemikalien. Kontakt und Einatmen von Dämpfen vermeiden. Siehe auch Abschnitt 8. Die Grundsätze der persönlichen Arbeitshygiene beachten. Bei der Arbeit nicht essen und nicht trinken.
Unverträgliche Materialien:	Nicht in der Nähe der in Abschnitt 10 aufgeführten Stoffe lagern.
Lagerbedingungen:	Das Produkt an einem gut belüfteten, kühlen Ort, vor Hitze und Frost geschützt, in geschlossenen Behältern gemäß den Sicherheitsvorschriften lagern. Nach den Lagerungsvorschriften unterweisen.

8 BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

Atemschutz:	Bei Entstehung von Staub, Dämpfen oder Aerosolen oder bei Überschreitung von Grenzwerten wie dem TLV: Atemschutz mit geeignetem Filter (Filter Typ AX) oder ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Handschutz:	Gummihandschuhe.
Augenschutz:	Schutzbrille.
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Gemäß den Grundsätzen der Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit handhaben. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Verunreinigte oder durchnässte Kleidung ausziehen.

9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN.

Aussehen (Zustand):	Flüssig
Farbe:	Milchig
Geruch:	Schwach
pH:	7,5-9
Siedepunkt:	100 °C (760 mm Hg)
Gefrierpunkt:	ca. 0 °C
Entzündbarkeit:	Nicht anwendbar
Selbstentzündlichkeit:	Nein, gemäß den EWG-Kriterien
Explosive Eigenschaften:	Nicht anwendbar
Relative Dichte:	ca. 1,06 kg/dm^3
Wasserlöslichkeit:	Mischbar (in jedem Verhältnis)
In organischen Lösungsmitteln:	Produkt unlöslich oder teilweise löslich in den gängigen organischen Lösungsmitteln.

10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT.

Zu vermeidende Bedingungen:	Keine Zersetzung bei Verwendung gemäß den Spezifikationen.
Zu vermeidende Materialien:	Keine Reaktion bekannt.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN.

Zusätzliche Informationen:	Nach unserer Erfahrung und gemäß den uns vorliegenden Informationen ist das Produkt bei sachgemäßer Handhabung gemäß den gegebenen Empfehlungen nicht gesundheitsschädlich.

12 UMWELTBEZOGENE ANGABEN.

Das Produkt kann durch einen abiotischen Prozess aus dem Wasser entfernt werden.

13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG.

Bei der Handhabung von Abfällen die in den Abschnitten 7 und 8 angegebenen Vorsichtsmaßnahmen beachten. Wenn möglich, das Produkt auffangen. Die geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften beachten. Wenn möglich, sollten die Behälter mit geeigneten Verfahren gereinigt und wiederverwendet werden. Das Produkt nicht in Grundwasserleiter, in den Boden oder in die Kanalisation pumpen.

14 ANGABEN ZUM TRANSPORT.

Gemäß den Transportvorschriften nicht als gefährlich eingestuft.

15 INFORMATIONEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN.

Kennzeichnung gemäß EWG-Richtlinie:	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß der Richtlinie über gefährliche Zubereitungen (1999/45/EG).

16 SONSTIGE ANGABEN.

Bitte beachten Sie auch alle anderen anwendbaren nationalen Vorschriften.

Wichtigste Literaturquellen:	Richtlinie 2001/59/EG (zweite Änderung der Richtlinie 67/548/EWG). Richtlinie 2001/58/EG (zweite Änderung der Richtlinie 91/155/EWG).