MICROCEMENT-HARS (1/25 l)

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING.

Productnaam:	Resina MC
Chemische naam:	Copolymeer op basis van acrylesters en styreen
Bedrijf:	SATINE
Adres:	Avda. Corts Valencianes 26, Bloque 1, 46015 Valencia
Telefoon:	969 100 100
Website:	http://satine.es

2 SAMENSTELLING/INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN.

Gevaarlijke componenten overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG en hun indeling:	Geen.

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN.

Onder normale gebruiksomstandigheden bestaat er geen bijzonder gevaar.

Indien het product niet correct wordt gebruikt, kan het irritatie van de ogen, de huid en de luchtwegen veroorzaken.

Voor het milieu, zie rubriek 12.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN.

Algemene opmerkingen:	Verontreinigde kleding uittrekken.
Contact met de huid:	Onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
Contact met de ogen:	Aangetaste ogen onmiddellijk minstens 15 minuten met water spoelen; zo nodig medische hulp inroepen.
Inslikken:	Onmiddellijk met water spoelen. GEEN BRAAKNEIGING OPWEKKEN. Indien het slachtoffer bewusteloos is of stuiptrekkingen heeft, geen vloeistoffen toedienen en geen braken opwekken. Onmiddellijk medische hulp inroepen.
Inademing:	Naar een geventileerde plaats gaan. Zo nodig kunstmatige beademing toepassen en onmiddellijk medische hulp inroepen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN.

Geschikte blusmiddelen:	Het product is niet ontvlambaar. Na verdamping van het water blijft het droge polymeer achter, dat brandbaar is. Water, CO_2, schuim of chemisch poeder, afhankelijk van de bij de brand betrokken materialen.
Om veiligheidsredenen niet te gebruiken blusmiddelen:	Geen in het bijzonder.
Bijzondere gevaren tijdens het blussen:	Bij brand kunnen schadelijke gassen/dampen vrijkomen. Rook niet inademen.
Speciale beschermingsmiddelen voor brandweerpersoneel:	Draag tijdens het reinigen een onafhankelijk ademhalingstoestel en geschikte beschermende kleding.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTELE VRIJKOMING.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:	Draag beschermende kleding.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:	Voorkomen dat het product in het riool terechtkomt.
Reinigingsmethoden:	Het product opvangen voor hergebruik, indien mogelijk, of voor verwijdering. Het product moet worden geabsorbeerd door inert materiaal en overgebracht naar geschikte containers. Nadat het product is opgevangen, het gebied en de materialen met water reinigen. Voorkomen dat het waswater in het riool, in oppervlaktewater of grondwater of in de bodem terechtkomt. Indien het product in een waterloop of afvoersysteem terechtkomt of de bodem of vegetatie heeft verontreinigd, de bevoegde autoriteiten waarschuwen.

7 HANTERING EN OPSLAG.

Ventilatie:	Zorg voor goede ventilatie op de werkplek, overeenkomstig goede praktijken op het gebied van industriële hygiëne en veiligheid. Indien nodig, afhankelijk van de omstandigheden op de werkplek, een geschikt afzuigsysteem installeren.
Voorzorgsmaatregelen voor hantering:	Normale voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van chemische stoffen. Contact en inademing van dampen vermijden. Zie ook rubriek 8. De beginselen van persoonlijke industriële hygiëne naleven. Niet eten of drinken tijdens het werk.
Onverenigbare materialen:	Niet opslaan in de buurt van stoffen die in rubriek 10 zijn vermeld.
Opslagvoorwaarden:	Het product opslaan op een goed geventileerde, koele plaats, uit de buurt van hitte en vorst, in gesloten verpakkingen overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften. Instrueren overeenkomstig de opslagvoorschriften.

8 BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

Ademhalingsbescherming:	Indien stof, dampen of aerosolen ontstaan, of indien grenswaarden zoals de TLV worden overschreden: gebruik ademhalingsbescherming met geschikt filter (filtertype AX) of een onafhankelijk ademhalingstoestel.
Handbescherming:	Rubberen handschoenen.
Oogbescherming:	Veiligheidsbril.
Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen:	Hanteren overeenkomstig de beginselen van industriële hygiëne en veiligheid. Contact met huid en ogen vermijden. Verontreinigde of doorweekte kleding uittrekken.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN.

Aspect (toestand):	Vloeistof
Kleur:	Melkachtig
Geur:	Zwak
pH:	7,5-9
Kookpunt:	100 °C (760 mm Hg)
Bevriezing:	ca. 0 °C
Ontvlambaarheid:	Niet van toepassing
Zelfontbranding:	Nee, volgens de EEG-criteria
Explosieve eigenschappen:	Niet van toepassing
Relatieve dichtheid:	ca. 1,06 kg/dm^3
Oplosbaarheid in water:	Mengbaar (in elke verhouding)
In organische oplosmiddelen:	Product onoplosbaar of gedeeltelijk oplosbaar in de gebruikelijke organische oplosmiddelen.

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT.

Te vermijden omstandigheden:	Geen ontleding indien gebruikt overeenkomstig de specificaties.
Te vermijden materialen:	Geen reactie bekend.
Gevaarlijke ontledingsproducten:	Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE.

Aanvullende informatie:	Op grond van onze ervaring en de informatie waarover wij beschikken, is het product niet schadelijk voor de gezondheid indien het correct wordt gehanteerd overeenkomstig de gegeven aanbevelingen.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE.

Het product kan door middel van een abiotisch proces uit het water worden verwijderd.

13 AANWIJZINGEN VOOR VERWIJDERING.

Bij de behandeling van afval de voorzorgsmaatregelen in rubriek 7 en 8 in acht nemen. Indien mogelijk het product opvangen. De geldende nationale en lokale voorschriften naleven. Indien mogelijk moeten de verpakkingen met geschikte methoden worden gereinigd en hergebruikt. Het product niet in grondwater, bodem of riool pompen.

14 INFORMATIE OVER VERVOER.

Niet als gevaarlijk ingedeeld volgens de vervoersvoorschriften.

15 INFORMATIE OVER REGELGEVING.

Etikettering volgens de EEG-richtlijn:	Niet etiketteringsplichtig overeenkomstig de Richtlijn gevaarlijke preparaten (1999/45/EG).

16 OVERIGE INFORMATIE.

Gelieve eventuele andere toepasselijke nationale voorschriften te raadplegen.

Voornaamste bibliografische bronnen:	Richtlijn 2001/59/EG (tweede wijziging van Richtlijn 67/548/EEG). Richtlijn 2001/58/EG (tweede wijziging van Richtlijn 91/155/EEG).