ŻYWICA DO MIKROCEMENTU (1/25 l)

1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA.

Nazwa produktu:	Resina MC
Nazwa chemiczna:	Kopolimer na bazie estrów akrylowych i styrenu
Firma:	SATINE
Adres:	Avda. Corts Valencianes 26, Bloque 1, 46015 Valencia
Telefon:	969 100 100
Strona internetowa:	http://satine.es

2 SKŁAD/INFORMACJE O SKŁADNIKACH.

Niebezpieczne składniki zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG i ich odpowiednia klasyfikacja:	Brak.

3 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Brak szczególnych zagrożeń w normalnych warunkach użytkowania.

W przypadku niewłaściwego użycia produkt może powodować podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych.

Informacje dotyczące środowiska – patrz punkt 12.

4 ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY.

Wskazówki ogólne:	Zdjąć zanieczyszczoną odzież.
Kontakt ze skórą:	Natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku utrzymywania się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.
Kontakt z oczami:	Natychmiast przemywać oczy wodą przez co najmniej 15 minut; w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
Połknięcie:	Natychmiast przepłukać wodą. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny lub ma drgawki, nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
Inhalacja:	Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.

Odpowiednie środki gaśnicze:	Produkt nie jest palny. Po odparowaniu wody pozostaje suchy polimer, który jest palny. Woda, CO_2, piana lub proszki gaśnicze, odpowiednio do materiałów objętych pożarem.
Niewłaściwe środki gaśnicze ze względów bezpieczeństwa:	Brak szczególnych.
Szczególne zagrożenia podczas gaszenia pożaru:	W przypadku pożaru mogą uwalniać się szkodliwe gazy/opary. Nie wdychać dymu.
Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków:	Podczas usuwania skutków stosować izolacyjny aparat oddechowy i odpowiednią odzież ochronną.

6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA.

Środki ostrożności dotyczące osób:	Stosować odzież ochronną.
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:	Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji.
Metody oczyszczania:	Zebrać produkt w celu ponownego wykorzystania, jeżeli to możliwe, lub w celu usunięcia. Produkt należy zaabsorbować materiałem obojętnym i przenieść do odpowiednich pojemników. Po zebraniu produktu oczyścić miejsce i materiały wodą. Nie dopuszczać do przedostania się wody z mycia do kanalizacji, wód powierzchniowych lub podziemnych ani do gleby. Jeżeli produkt przedostanie się do cieku wodnego lub systemu odwadniającego albo zanieczyści glebę lub roślinność, powiadomić właściwe organy.

7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE.

Wentylacja:	Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w zakresie higieny przemysłowej i bezpieczeństwa. W razie potrzeby, zależnie od warunków w miejscu pracy, zainstalować odpowiedni system odsysania.
Środki ostrożności przy obchodzeniu się z produktem:	Zwykłe środki ostrożności stosowane przy obchodzeniu się z substancjami chemicznymi. Unikać kontaktu i wdychania oparów. Patrz także punkt 8. Przestrzegać zasad higieny osobistej obowiązujących w przemyśle. Nie jeść i nie pić podczas pracy.
Materiały niezgodne:	Nie przechowywać w pobliżu substancji wymienionych w punkcie 10.
Warunki przechowywania:	Przechowywać produkt w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i mrozu, w zamkniętych opakowaniach zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Przeszkolić zgodnie z zasadami przechowywania.

8 KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Ochrona dróg oddechowych:	W przypadku powstawania pyłu, oparów lub aerozoli albo przekroczenia wartości granicznych, takich jak TLV: stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych z odpowiednim filtrem (filtr typu AX) lub izolacyjny aparat oddechowy.
Ochrona rąk:	Rękawice gumowe.
Ochrona oczu:	Okulary ochronne.
Ogólne środki ochrony i higieny:	Postępować zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy w przemyśle. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zdjąć zanieczyszczoną lub przesiąkniętą odzież.

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.

Wygląd (stan skupienia):	Ciecz
Barwa:	Mleczny
Zapach:	Słaby
pH:	7,5-9
Temperatura wrzenia:	100 °C (760 mm Hg)
Zamarzanie:	ok. 0 °C
Palność:	Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu:	Nie, zgodnie z kryteriami EWG
Właściwości wybuchowe:	Nie dotyczy
Gęstość względna:	ok. 1,06 kg/dm^3
Rozpuszczalność w wodzie:	Miesza się (w dowolnych proporcjach)
W rozpuszczalnikach organicznych:	Produkt nierozpuszczalny lub częściowo rozpuszczalny w typowych rozpuszczalnikach organicznych.

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ.

Warunki, których należy unikać:	Brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie ze specyfikacjami.
Materiały, których należy unikać:	Brak znanych reakcji.
Niebezpieczne produkty rozkładu:	Brak znanych niebezpiecznych produktów rozkładu.

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.

Informacje dodatkowe:	Według naszych doświadczeń i zgodnie z posiadanymi informacjami produkt nie jest szkodliwy dla zdrowia, jeżeli jest prawidłowo użytkowany zgodnie z podanymi zaleceniami.

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE.

Produkt może być usunięty z wody w procesie abiotycznym.

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI.

Podczas postępowania z odpadami przestrzegać środków ostrożności podanych w punktach 7 i 8. Jeżeli to możliwe, zebrać produkt. Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych. Jeżeli to możliwe, opakowania należy oczyścić odpowiednimi metodami i ponownie wykorzystać. Nie wpompowywać produktu do warstw wodonośnych, gleby ani kanalizacji.

14 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU.

Nie sklasyfikowano jako niebezpieczny w świetle przepisów dotyczących transportu.

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH.

Oznakowanie zgodnie z Dyrektywą EWG:	Nie podlega obowiązkowi oznakowania zgodnie z Dyrektywą w sprawie preparatów niebezpiecznych (1999/45/WE).

16 INNE INFORMACJE.

Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami krajowymi.

Główne źródła bibliograficzne:	Dyrektywa 2001/59/WE (drugie dostosowanie do postępu technicznego Dyrektywy 67/548/EWG). Dyrektywa 2001/58/WE (drugie dostosowanie do postępu technicznego Dyrektywy 91/155/EWG).