微水泥树脂 (1/25 l)

1 物质/混合物及公司/企业标识。

产品名称:	树脂 MC
化学名称:	基于丙烯酸酯和苯乙烯的共聚物
公司:	SATINE
地址:	Avda. Corts Valencianes 26, Bloque 1, 46015 Valencia
电话:	969 100 100
网站:	http://satine.es

2 成分/成分信息。

根据指令 67/548/EEC 的危险成分及其相应分类:	无。

3 危险性标识。

在正常使用条件下不存在特殊危险。

如果产品使用不当，可能会刺激眼睛、皮肤和呼吸道。

关于环境，见第 12 节。

4 急救措施。

一般说明:	脱去受污染的衣物。
皮肤接触:	立即用大量水和肥皂冲洗。如刺激持续，请就医。
眼睛接触:	立即用水冲洗受影响的眼睛至少 15 分钟；必要时请就医。
食入:	立即用水漱口。切勿催吐。如果受害者失去知觉或出现抽搐，不要给其饮用液体，也不要催吐。立即就医。
吸入:	转移到通风处。必要时进行人工呼吸，并立即就医。

5 消防措施。

适用的灭火介质:	本产品不易燃。水分蒸发后残留干燥的聚合物，该聚合物可燃。根据火灾涉及的材料，使用水、CO_2、泡沫或化学干粉。
出于安全原因不得使用的灭火介质:	无特别说明。
灭火时的特殊危险:	发生火灾时可能释放有害气体/蒸气。请勿吸入烟雾。
消防人员的特殊防护装备:	清理时请使用自给式呼吸器并穿着适当的防护服。

6 泄漏应急处理措施。

个人防护措施:	穿着防护服。
环境保护措施:	防止产品进入排水管道。
清理方法:	尽可能回收产品以便再利用，或将其收集以便处置。应使用惰性材料吸收产品，并转移至合适的容器中。产品收集完毕后，用水清洗该区域及相关材料。防止洗涤用水进入下水道、地表水或地下水或土壤。如果产品进入水道或排水系统，或污染了土壤或植被，请通知主管当局。

7 搬运和储存。

通风:	根据良好的工业卫生和安全规范，确保工作场所通风良好。如工作场所条件需要，应安装适当的抽风系统。
操作注意事项:	遵守化学品的常规操作注意事项。避免接触和吸入蒸气。另见第 8 节。遵循工业个人卫生原则。工作期间不得进食或饮水。
不相容材料:	请勿存放在第 10 节所列物质附近。
储存条件:	将产品储存在通风良好的阴凉处，远离热源并防冻，按照安全规定存放于密闭容器中。按储存规定进行指导。

8 接触控制/个人防护。

呼吸防护:	如果形成粉尘、蒸气或气溶胶，或超过 TLV 等限值：请使用配有适当过滤器（AX 型过滤器）的呼吸防护设备或自给式呼吸器。
手部防护:	橡胶手套。
眼部防护:	防护眼镜。
一般防护和卫生措施:	按照工业卫生和安全原则操作。避免接触皮肤和眼睛。脱去受污染或浸湿的衣物。

9 物理和化学性质。

外观（状态）:	液体
颜色:	乳白色
气味:	微弱
pH:	7.5-9
沸点:	100 °C (760 mm Hg)
凝固:	约 0 °C
易燃性:	不适用
自燃性:	否，根据 EEC 标准
爆炸性:	不适用
相对密度:	约 1.06 kg/dm^3
水溶性:	可混溶（任意比例）
在有机溶剂中:	产品不溶或部分溶于常见有机溶剂。

10 稳定性和反应性。

应避免的条件：	按规格使用时不会分解。
应避免的材料：	无已知反应。
危险的分解产物：	无已知的危险分解产物。

11 毒理学信息。

附加信息：	根据我们的经验和所掌握的信息，如按所给建议正确操作，本产品对健康无害。

12 生态学信息。

产品可通过非生物过程从水中去除。

13 废弃处置注意事项。

处理废弃物时，请遵守第 7 节和第 8 节所述的注意事项。如可能，请回收产品。遵守现行的国家和地方法规。如可能，容器应通过适当方法清洗后重复使用。不得将产品泵入含水层、土壤或下水道。

14 运输信息。

根据运输法规，未归类为危险品。

15 法规信息。

根据 EEC 指令的标签：	根据危险制剂指令 (1999/45/EC)，无需标签。

16 其他信息。

请参阅任何其他适用的国家法规。

主要参考文献：	指令 2001/59/EC（对指令 67/548/EEC 的第二次修订）。指令 2001/58/EC（对指令 91/155/EEC 的第二次修订）。